



Značajke

I Feel / Slijedi me funkcija, Pametan protok zraka, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, nehrđajuće kućište, Neovisni način odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok zraka s niskom razinom buke, Turbo način rada, Automatski način rada, Stanje mirovanja, oznaka kvara, tika za nuždu, automatsko ponovno pokretanje, vremenski programator, 4 brzine ventilatora, vanjski ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, grijanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, filter visoke razine osjetljivosti, dvostrana odvodnja, Stability Protection, sterilizacija na 56 ° C, otkrivanje curenja rashladnog sredstva, daljinski upravljač s pozadinskim osvjetljenjem, memoriranje položaja krilaca, Skriveni LED zaslon, displej, UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, držač daljinskog, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Horizontal swing, Wi-Fi, dodatan Health filter

Kapacitet			12000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Način hlađenja i grijanja			Hlađenje Grijanje
Nominalni kapacitet		W	3400(1000~3770) 3420(1000~3810)
Ulazna snaga		W	1130(290~1500) 922(290~1720)
Ulazna struja		A	5.8(1.5~9.0) 4.7(1.5~10.0)
SEER/ Energetska klasa			6,1/A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosječna			/ 4.0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grijanje			/ 5,1/A+++
Radni napon		°C	15-53 -20-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	195 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna		kWh	/ 840
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje		kWh	/ 714
Odvlaživanje / Isušivanje		Kg/h	1,2
Stupanj zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stupanj električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	1720
Maksimalna struja		A	10
Kompresor	Model		KSK103D33UEZC3
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Unutarnja jedinica	Protok zraka	m³/h	550
	Razina buke dB	dB(A)	50/47/43/35/32
	Neto dimenzije	mm	777×250×201
	Bruto dimenzije	mm	840×315×260
	Neto / Bruto težina	Kg	8/10,5
Spoljašnja jedinica	Razina buke dB	dB(A)	50
	Neto dimenzije	mm	777×498×290
	Bruto dimenzije	mm	818×520×325
	Neto / Bruto težina	Kg	24/26
	Vrsta plina		R32
	Količina plina	Kg	0,57
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
	Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2
	Tekućina / plin	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Cijevi		Maksimalna duljina / Visinska razlika	m 25/10