



Funkcije

4 brzine ventilatora (Niska/Srednja/Visoka/Turbo), 3D protok zraka: Horizontalno-Vodoravno usmjeravanje zraka, Turbo način rada, Zaštita od hladnog zraka, I Feel, Grijanje/hlađenje na niskim spoljnim temperaturama -15°C, Prijatno hlađenje, Odvlaživanje zraka, Automatski način rada, Ekran uključen/isključen, Pametan protok zraka, Brzo hlađenje i brzo zagrijavanje, Inteligentno odmrzavanje, Taster za hitne slučajeve, Spoljna jedinica otporna na hrđu, Pokretanje širokog raspona napona, Jako hlađenje na 60°C, Detekcija curenja gasa, Automatsko ponovno pokretanje, Samodijagnoza, Pamćenje pozicije otvora za zrak, Dvostrana drenaža, Perivi Filter, Skriveni ekran, Samočišćenje, Otkrivanje curenja rashladnog sredstva, Stanje mirovanja, ECO funkcija, Tajmer, WIFI, Ionizer filter

Kapacitet			12000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada			Hlađenje Grijanje	
Nominalni kapacitet		W	3400(1000~3770) 3420(1000~3810)	
Ulazna snaga		W	1130 922	
Ulazna struja		A	5,80 4,70	
SEER-SCOP/ Energetski razred		W/W	6,1/ A++ 4,0/A+	
Radni opseg		(°C)	0 - 53°C -20°C - 30°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kwh	195 840	
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,2	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	1720	
Maksimalna struja		A	10	
Kompresor		Model	KSN98D32UEZ	
		Tip	Rotary	
		Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170030067G	
		Ulazna snaga	W 20W output	
		Kapacitet	uF 2	
		Brzina RPM	r/min ≤1320	
	Ventilator	Dimenzije	mm φ92×578	
	Protok zraka		m³/h	550
	Nivo buke dB		dB(A)	47/43/35/32
	Neto dimenzije		mm	777×250×201
Bruto dimenzije		mm	840×315×260	
Neto / Bruto težina		Kg	8/10.5	
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	1170040162AB	
		Ulazna snaga	W 33W output	
		Kapacitet	uF /	
		Brzina RPM	r/min ≤1000	
	Ventilator	Dimenzije	mm φ384×134	
	Nivo buke dB		dB(A)	50
	Neto dimenzije		mm	777×498×290
	Bruto dimenzije		mm	818×520×325
Neto / Bruto težina		Kg	24/25	
Tip plina / količina		g	R32/0.57kg	
Maksimalni pritisak		Mpa	3.7/1.2	
Cijevi	Tečna / plinska	mm	6.35/9.52	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10	