



Features

Επιλογή 4 Ταχυτήτων Ανεμιστήρα: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή / Turbo, 3D Air Flow: Κάθετη / Οριζόντια Αυτόματη Ταλάντευση, Λειτουργία Turbo, Τεχνολογία Anti-cold, Λειτουργία I Feel. Σωστή Λειτουργία σε Θερμοκρασίες έως και -15°C, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Αυτόματη Λειτουργία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Anti-rust Proo Cabinet, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Μνήμη Θέσης Louver, Διπλή Έξοδος Υποδοχή Σωλήνα, Πλενόμενο Φίλτρο, Κρυφή Οθόνη, Self-cleaning, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Sleep Mode, Λειτουργία ECO, Χρονοδιακόπτης, WIFI, Ionizer filter

Όνομαστική Απόδοση		12000BTU		
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50HZ		
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση	
Όνομαστική Απόδοση	W	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	1130	922	
Ρεύμα Λειτουργίας	A	5,80	4,70	
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση	W/W	6,1/ A++	5,1/A+++	
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C	
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)	kwh	195	714	
Αφύγρανση	Kg/h	1,2		
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX4/IPX4		
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	II		
Μέγ. Κατανάλωση	W	1720		
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	10		
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D32UEZ		
	Τύπος	Rotary		
	Μάρκα	GMCC		
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170030067G	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	20W output
		Χωρητικότητα	uF	2
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1320
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ92×578
	Παροχή Αέρα	m³/h	550	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	50/47/43/35/32	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	777×250×201	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	840×315×260	
Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	8/10.5		
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα	Μοντέλο	1170040162AB	
		Ισχύς Τροφοδοσίας	W	33W output
		Χωρητικότητα	uF	/
		Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1000
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	mm	φ384×134
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	50	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	777×498×290	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	818×520×325	
	Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος	Kg	24/25	
Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/0.57kg		
	Μπα	3.7/1.2		
	mm	6.35/9.52		
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	