



## Характеристики

4-скорости на вентилатора: Ниска/Средна/Висока/Турбо, 3D въздушен поток: вертикално/хоризонтално автоматично завъртане, режим Турбо, Анти-студен въздух, I Feel функция, Нискотемпературно отопление/охлаждане до -15°C, Комфортно охлаждане, Независимо Обезводняване, Автоматичен режим, Включване/Изключване на дисплея, Интелигентен въздушен поток, Бързо охлаждане и Бързо нагряване, Интелигентно размразяване, Аварийен бутон, Корпус с неръждаемо покритие, Стартиране при широк диапазон на напрежение, Силно охлаждане при 60°C, Откриване на течове, Автоматично рестартиране, Самодиагностика, Памет за позиция на жалюзи, Двоен дренаж, Миец се филтър, Скрит дисплей, Самопочистване, Откриване на течове на хладилен агент, Режим на заспиване, ECO функция, Таймер, WIFI, O2 fresh air, UVC sterilization

<b>Капацитет</b>		12000BTU		
<b>Номинален волт и честота</b>		V/Hz		
<b>Режим</b>		220-240V~/50HZ		
<b>Номинален капацитет</b>		<b>Охлаждане</b>	<b>Отопление</b>	
<b>Входна мощност</b>		3630(1000~4000)	3900(1000~4500)	
<b>Входен ток</b>		921	944	
<b>SEER-SCOP / Енергиен клас</b>		4,70	5,00	
<b>Работен обхват</b>		8,5 A+++	4,6 A++	
<b>Потребление на енергия (годишно, въз основа на стандартните резултати от теста)</b>		0 - 53°C	-20°C - 30°C	
<b>Обезвлажняване</b>		kwh	148	
<b>Степен на защита (IN) / (OUT)</b>			822	
<b>Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)</b>		Kg/h	1,2	
<b>Макс. потребление на вход</b>		(IP)	IPX4/IPX4	
<b>Макс. текущ</b>		Class I / Class II	I/I	
<b>Компресор</b>		W	1950	
		A	10	
		Модел	KSN98D32UEZ	
		Тип	Rotary	
		Марка	GMCC	
<b>Вътрешно тяло</b>	<b>Мотор на вентилатора</b>	Модел	1170030067G	
		Входна мощност	W	20W output
		Капацитет	uF	2
		Скорост на мотора RPM	r/min	≤1320
	<b>Вентилатор</b>	Размери	mm	φ92×578
	Скорост на потока		m <sup>3</sup> /h	1100
	Ниво на шум dB		dB(A)	41/42/35/32
	Нетни размери		mm	960×316×198
Брутни размери		mm	1035×390×360	
Нето/ Бруто тегло		Kg	13/15	
<b>Външно тяло</b>	<b>Мотор на вентилатора</b>	Модел	1170040162AB	
		Входна мощност	W	33W output
		Капацитет	uF	/
		Скорост на мотора RPM	r/min	≤1000
	<b>Вентилатор</b>	Размери	mm	φ384×134
	Ниво на шум dB		dB(A)	51
	Нетни размери		mm	795×305×549
	Брутни размери		mm	835×340×585
	Нето / Бруто тегло		Kg	26,5/28,5
Тип на фреона / Тегло		g	R32/0,805kg	
Макс. Разреждане / Макс. налягане		Mpa	3,7/1,2	
<b>Тръби</b>	Течна страна / Газова страна		mm	6.35/9.52
	Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото		m	25/10