



Lastnosti

4 hitrosti ventilatorja: nizka/srednja/visoka/turbo, pretok zraka 3D: navpična/vodoravna usmerjenost zraka, način turbo, funkcija proti pihanju hladnega zraka, funkcija I Feel, ogrevanje/hlajenje pri nizki temperaturi -15°C, udobno hlajenje, neodvisno razvlaževanje, samodejni način, vklop/izklop prikaza, pametni pretok zraka, hitro hlajenje in hitro ogrevanje, pametno odmrzovanje, gumb za nujne primere, ohišje zaščiteno proti rjavenju, zagon pri širokem razponu napetosti, močno hlajenje pri 60°C, zaznavanje puščanja, samodejni ponovni zagon, samodiagnosticiranje, pomnilnik položaja prezračevalne rešetke, dvojno odvajanje vode, filter ki ga je mogoče sprati, skriti zaslon, samočiščenje, zaznavanje puščanja hladilnega sredstva, način spanja, funkcija EKO, časovnik, WIFI, O2 fresh air, UVC sterilization

Kapaciteta		12000BTU	
Napajanje: Napetost / Frekvenca		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Način delovanja		Hlajenje	Ogrevanje
Nazivna moč	W	3630(1000~4000)	3900(1000~4500)
Vhodna moč	W	921	944
Delovni tok	A	4,70	5,00
SEER-SCOP/ Energijski razred		8,5 A+++	4,6 A++
Temperaturni obseg		(°C) 0 - 53°C	-20°C - 30°C
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov preskusov)		kwh	148
Razvlaževanje		Kg/h	1,2
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		(IP)	IPX4/IPX4
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		Class I / Class II	I/II
Max. Poraba		W	1950
Max. Tok		A	10
Kompresor		Model	KSN98D32UEZ
		Vrsta	Rotary
		Blagovna znamka	GMCC
Notranja enota	Ventilator	Model	1170030067G
		Vhodna moč	W 20W output
		Kapacitea	uF 2
		Hitrost vrtenja RPM	r/min ≤1320
	Dimenzija ventilatorja	Premer / Dolžina	mm φ92×578
	Pretok zraka	m³/h	1100
	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	41/42/35/32
	Dimenzija notranje enote	mm	960×316×198
	Dimenzija pakiranja	mm	1035×390×360
	Neto teža / Bruto teža	Kg	13/15
Zunanja enota	Ventilator	Model	1170040162AB
		Vhodna moč	W 33W output
		Kapacitea	uF /
		Hitrost vrtenja RPM	r/min ≤1000
	Dimenzija ventilatorja	Dolžin	mm φ384×134
	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	51
	Dimenzija notranje enote	mm	795×305×549
	Dimenzija pakiranja	mm	835×340×585
	Neto teža / Bruto teža	Kg	26,5/28,5
	Vrsta plina / Teža	g	R32/0,805kg
Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk	Mpa	3.7/1.2	
Instalacija	Tekočina / Plin	mm	6.35/9.52
	Max. dolžina instalacije/	m	25/10
	Max. višinska razlika		