



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρυνσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Οριζόντια Κίνηση Περισίδων, Φίλτρα HEPA, Λειτουργία Fresh Air O2, Αισθητήρας Smart Light, Εύκολος Καθαρισμός, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Αποστείρωση UVC

Όνομαστική Απόδοση		12000BTU	
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική Απόδοση	W	3630(1000~4000)	3900(1000~4500)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	921(290-1510)	994(290-1950)
Ρεύμα Λειτουργίας	A	4.7(1.5-9.2)	5.1(1.5-10.0)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση		8,5/A+++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος		/	4,6/A++
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο		/	5,1/A++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	°C	15-53	-20-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)	kWh	148	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος	kWh	/	822
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο	kWh	/	824
Αφύγρυνση	Kg/h	1,2	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση	W	1950	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	10	
Συμπιεστής	Μοντέλο	KSN98D64UEZ3	
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m³/h	660
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	51/48/42/35/32
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	960x316x198
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1035x390x360
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	13/15
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	51
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	795x305x549
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	835x340x585
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	26,5/28,5
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	Kg	0,805
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,54
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa		
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10