



### Features

Επιλογή 4 Ταχυτήτων Ανεμιστήρα: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή / Turbo, 3D Air Flow: Κάθετη / Οριζόντια Αυτόματη Ταλάντευση, Λειτουργία Turbo, Τεχνολογία Anti-cold, Λειτουργία I Feel. Σωστή Λειτουργία σε Θερμοκρασίες έως και -15°C, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Αυτόματη Λειτουργία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Anti-rust Proo Cabinet, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Μνήμη Θέσης Louver, Διπλή Έξοδος Υποδοχή Σωλήνα, Πλενόμενο Φίλτρο, Κρυφή Οθόνη, Self-cleaning, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Sleep Mode, Λειτουργία ECO, Χρονοδιακόπτης, WIFI, Ionizer filter

|  |   |                         |                 |            |
|--|---|-------------------------|-----------------|------------|
| <b>Ονομαστική Απόδοση</b>  |   | 24000BTU                |                 |            |
| <b>Τροφοδοσία</b>  | V/Hz  | 220-240V~/50HZ          |                 |            |
| <b>Λειτουργία</b>  |   | <b>Ψύξη</b>             | <b>Θέρμανση</b> |            |
| <b>Ονομαστική Απόδοση</b>  | W   | 6810(1830~7800)         | 6870(1850~7900) |            |
| <b>Ισχύς Τροφοδοσίας</b>   | W   | 2257                    | 2063            |            |
| <b>Ρεύμα Λειτουργίας</b>   | A   | 10,70                   | 9,90            |            |
| <b>SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση</b>   | W/W   | 6,1 A++                 | 5,1/A+++        |            |
| <b>Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας</b>  | (°C)  | 0 - 53°C                | -20°C - 30°C    |            |
| <b>Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)</b> | kwh   | 390                     | 1592            |            |
| <b>Αφύγρανση</b>   | Kg/h  | 2,0                     |                 |            |
| <b>Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)</b>   | (IP)  | IPX4/IPX4               |                 |            |
| <b>Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)</b>                           | Class I / Class II  | II                      |                 |            |
| <b>Μέγ. Κατανάλωση</b>   | W   | 3005                    |                 |            |
| <b>Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας</b>  | A   | 13,50                   |                 |            |
| <b>Συμπιεστής</b>  | Μοντέλο   | KSN98D32UEZ             |                 |            |
|  | Τύπος   | Rotary                  |                 |            |
|  | Μάρκα   | SANYO                   |                 |            |
| <b>Εσωτερική Μονάδα</b>  | Μοντέλο   | 1170030067G             |                 |            |
|  | Μοτέρ Ανεμιστήρα  | Ισχύς Τροφοδοσίας       | W               | 20W output |
|  |   | Χωρητικότητα            | uF              | 2          |
|  |   | Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM | r/min           | ≤1320      |
|  | Ανεμιστήρας   | Μέγεθος                 | mm              | φ92×578    |
|  | Παροχή Αέρα   | m³/h                    | 1100            |            |
|  | Στάθμη Θορύβου  | dB(A)                   | 51/48/44/40     |            |
|  | Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)  | mm                      | 1010×351×220    |            |
|  | Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)                                    | mm                      | 1096×390×297    |            |
|  | Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος  | Kg                      | 13/16           |            |
| <b>Εξωτερική Μονάδα</b>  | Μοντέλο   | 1170040162AB            |                 |            |
|  | Μοτέρ Ανεμιστήρα  | Ισχύς Τροφοδοσίας       | W               | 33W output |
|  |   | Χωρητικότητα            | uF              | /          |
|  |   | Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM | r/min           | ≤1000      |
|  | Ανεμιστήρας   | Μέγεθος                 | mm              | φ384×134   |
|  | Στάθμη Θορύβου  | dB(A)                   | 57              |            |
|  | Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)  | mm                      | 920×699×380     |            |
|  | Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)                                    | mm                      | 960×732×400     |            |
|  | Καθ. Βάρος / Μικτό Βάρος  | Kg                      | 40/43           |            |
|  | Ψυκτικό Μέσο / Βάρος  | g                       | R32/1.14kg      |            |
| <b>Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού</b>  | Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης                            | Mpa                     | 3.7/1.2         |            |
|  | Υγρού / Αερίου  | mm                      | 6.35/12         |            |
|  | Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά | m                       | 25/10           |            |