



Caracteristici

I Feel / Follow me, Briză de aer discretă, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dezumidificare Independent, Design Super Silențios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep, Indicație Cod Eroare, Auto restart, Cronometru, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Drenaj dublu lateral, Standby 1W Standby, Pornire cu gamă largă de tensiuni, Sterilizare 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Racire&Încălzire Rapidă, Suport Telecomandă, Design smart fante aer, Curățare rapidă, Aluminii Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, I-clean, Inteligent ON-OFF, Placă superioară/capac îmbunătățită, Fante aer oscilante automate, Anti Aer-Rece, Kit de Instalare

Capacitate			12000BTU
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50HZ
Mod			Răcire Încălzire
Capacitatea nominală		W	3400(800-3800) 3500(800-4000)
Putere		W	1340(200-1500) 950(200-1400)
Curent intrare		A	5.9(0.8-6.6) 4.1(0.8-6.1)
SEER/ Clasa energetică			6,2/A++ /
SCOP/ Clasa energetica - medie			/ 4/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald			/ 5,1/A+++
Niveluri de temperatură		°C	16-49 -15-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kWh	192 /
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		kWh	/ 805
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		kWh	/ 851
Dezumidificare		Kg/h	1
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	1600
Curent Max.		A	9
Compressor	Model		GSX088BKQA6JT8
	Tip		Rotary
	Marcă		HIGHLY
Interior	Circulația aerului interior	m³/h	600
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	36/40/45/48/53
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	770x285x200
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	840x347x277
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	8/10.5
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	59
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	650x456x233
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	760x335x475
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	18/21
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	g	0,55
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,37
	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	4.3/2.5
	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
Conductă refrigerant			
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	20/10