



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, odlične EMC karakteristike, Nehrđajuće kućište, Samootapanje, Tih dizajn, Turbo funkcija, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Honeycomb filter, Perivi Filter, Funkcija I FEEL

Kapacitet			18000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada			Hlađenje Grijanje	
Nominalni kapacitet		W	4990 5130	
Ulazna snaga		W	1554 1420	
Ulazna struja		A	7,40 6,80	
EER-COP / Energetski razred		W/W	3,21/ A 3,61/ A	
Radni opseg		(°C)	15 - 43°C -7~24°C	
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kwh	1003	
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,8	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	2130	
Maksimalna struja		A	10	
Kompresor	Model		C-6RZ146H1DJ	
	Tip		Rotary	
	Brand		RECHI	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170030067J	
		Ulazna snaga	W	25W output
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	≤1350
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ98×702
	Protok zraka		m ³ /h	800
	Nivo buke dB		dB(A)	43/40/38/35/34
	Neto dimenzije		mm	910×294×206
	Bruto dimenzije		mm	979×372×277
	Neto / Bruto težina		Kg	10,5/12,5
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	1170040059	
		Ulazna snaga	W	40W output
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	≤1000
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ439×154
	Nivo buke dB		dB(A)	55
	Neto dimenzije		mm	817×300×553
	Bruto dimenzije		mm	858×321×585
	Neto / Bruto težina		Kg	32,5/35
	Tip plina / količina		g	R410A/0.930
Maksimalni pritisak		Mpa	4.5/1.9	
Cijevi	Tečna / plinska	mm	6.35/12	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	15/5	