



Karakteristike

Funkcija protiv gljivica, Samočišćenje, Funkcija samodijagnoze, Super EMC performanse, Nehrđajuća kutija jedinice, Inteligentno odmrzavanje, Super tihi dizajn, Turbo funkcija, Režim mirovanja, Indikacija koda greške, Sistem protoka zraka niske razine buke, Dvostrani izlaz vode, Višestruka brzina ventilatora, Automatsko ponovno pokretanje, Mjerač vremena, Honeycomb filter, Perivi filter, funkcija I FEEL

Kapacitet			18000BTU
Nominalna voltaža i frekvencija		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim			Hlađenje Grijanje
Nominalni kapacitet		W	4990 5130
Ulazna snaga		W	1554 1420
Ulazna struja		A	7,40 6,80
EER-COP / Energetska klasa		W/W	3,21/ A 3,61/ A
Radni opseg		(°C)	15 - 43°C -7~24°C
Potrošnja energije (godišnje, bazirano na standardnim testnim rezultatima)		kwh	1003
Odvlaživanje		Kg/h	1,8
Stepen zaštite (VANI) / (UNUTRA)		(IP)	IPX4/IPX4
Razred električne zaštite (UNUTRA) / (VANI)		Class I / Class II	I/I
Max. ulazna potrošnja		W	2130
Max. snaga		A	10
Kompresor	Model		C-6RZ146H1DJ
	Tip		Rotary
	Brend		RECHI
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170030067J
		Ulazna snaga	W 25W output
		Kapacitet	uF /
		Brzina unutrašnjeg ventilatora RPM	r/min ≤1350
	Unutrašnji ventilator	Promjer / dužina	mm φ98×702
	Cirkulacija zraka u zatvorenom prostoru		m³/h 800
	Nivo unutrašnje buke dB		dB(A) 43/40/38/35/34
	Neto dimenzija (DxŠxV)		mm 910×294×206
	Dimenzije pakovanja (DxŠxV)		mm 979×372×277
	Neto / Bruto težina		Kg 10,5/12,5
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	1170040059
		Ulazna snaga	W 40W output
		Kapacitet	uF /
		Brzina vanjskog ventilatora RPM	r/min ≤1000
	Vanjski ventilator	Dužina	mm φ439×154
	Nivo vanjske buke dB		dB(A) 55
	Neto dimenzija (DxŠxV)		mm 817×300×553
	Dimenzije pakovanja (DxŠxV)		mm 858×321×585
	Neto / Bruto težina		Kg 32,5/35
	Vrsta / količina rashladnog sredstva		Kg R410A/0.930
Cijevi	Maks. pražnjenje / Maks. usisni pritisak		Mpa 4.5/1.9
	Strana tekućine / Strana gasa		mm 6.35/12
	Maks. dužina cijevi rashladnog sredstva / Maks. razlika u nivou		m 15/5