



## Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Független/Vízszintes automatikus mozgatás, Turbó üzemmód, Hideg légbefűvés elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -20°C, Kellemes hűtés, Független páratlanítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízvezeték, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő, WIFI, Ionizáló szűrő, Tray heater

<b>Kapacitás</b>		9000BTU	
<b>Névleges feszültség és frekvencia</b>		V/Hz 220-240V~/50HZ	
<b>Üzemmód</b>		<b>Hűtés</b>	<b>Fűtés</b>
<b>Névleges teljesítmény</b>		2600(940~3300)	2630(940~3360)
<b>Felvett teljesítmény</b>		802	706
<b>Áramerősség</b>		4,00	3,72
<b>SEER-SCOP/ Energiaosztály</b>		6,3/ A++	4,0/A+
<b>Üzemi hőmérséklet</b>		(°C) 0 - 53°C	
<b>Energiafogyasztás ( évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)</b>		149	700
<b>Páratlanítás</b>		Kg/h 0,9	
<b>Védelmi fokozat (IN) / (OUT)</b>		(IP) IPX4/IPX4	
<b>Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)</b>		Class I / Class II I/I	
<b>Maximális bemeneti fogyasztás</b>		W 1550	
<b>Max. áramerősség</b>		A 5	
<b>Kompresszor</b>	Modell	KSN98D32UEZ	
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
<b>Beltéri egység</b>	<b>Ventilátor motor</b>	Modell	1170030067G
		Tápfeszültség bemenet	W 20W output
		Kapacitás	uF 2
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min ≤1320
	<b>Beltéri ventilátor</b>	átmérő x hossz	mm φ92×578
	<b>Beltéri levegőkeringetés</b>	m <sup>3</sup> /h	560
	<b>Beltéri egység zajszint</b>	dB(A)	47/43/35/32
	<b>Nettó méretek</b>	mm	790×275×192
	<b>Csomagolás mérete</b>	mm	860×345×265
	<b>Nettó súly / Bruttó súly</b>	Kg	5,5/10,5
<b>Kültéri egység</b>	<b>Ventilátor motor</b>	Modell	1170040162AB
		Tápfeszültség bemenet	W 33W output
		Kapacitás	uF /
		Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min ≤1000
	<b>Kültéri ventilátor</b>	hossz	mm φ384×134
	<b>Kültéri egység zajszint</b>	dB(A)	50
	<b>Nettó méretek</b>	mm	777×498×290
	<b>Csomagolás mérete</b>	mm	818×520×325
	<b>Nettó súly / Bruttó súly</b>	Kg	24/26
	<b>Hűtőközeg típusa / töltet tömege</b>	g	R32/0.57kg
<b>Max. Kiürítés/Max. elszívás</b>	Mpa	3.7/1.2	
<b>Hűtőanyag csővezetékek</b>	Folyadékördal / Gázoldal / Hosszúság	mm	6.35/9.52
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m	25/10