




Caracteristici

Viteză cu 4 ventilatoare: scăzută/medie/înaltă/turbo, Flux de aer 3D: Balansare automată verticală/orizontală, Mod Turbo, Aer Anti-rece, Funcție I Feel, Încălzire/răcire la temperatură scăzută -20°C, Răcire confortabilă, Dezumidificare independentă, Mod automat, Afișaj pornit/oprit, Flux inteligent de aer, Răcire rapidă și încălzire rapidă, Dezghețare inteligentă, Buton de urgență, Anti-rugină, Pornire cu gamă largă de tensiune, Răcire puternică la 60°C, Detectarea scurgerilor, Repornire automată, Autodiagnostic, Memorie poziție jaluzele, Drenaj dublu, Filtru lavabil, Afișaj ascuns, Autocurățare, Detectarea scurgerilor de agent frigorific, Mod Sleep, Funcție ECO, Temporizator, WIFI, Ionizer filter, Tray heater

Capacitate			9000BTU
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50HZ
Mod			Răcire Încălzire
Capacitatea nominală		W	2600(940~3300) 2630(940~3360)
Putere		W	802 706
Curent intrare		A	4,00 3,72
SEER-SCOP / Clasa energetică		W/W	6,3/ A++ 4,0/A+
Niveluri de temperatură		(°C)	0 - 53°C -20°C - 30°C
Consum de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kwh	149 700
Dezumidificare		Kg/h	0,9
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	1550
Curent Max.		A	5
Compressor	Model		KSN98D32UEZ
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Interior	Ventilator Motor	Model	1170030067G
		Putere	W
		Capacitate	uF
		Viteza ventilatorului interior RPM	r/min
	Ventilator	Dimensiuni	mm
	Circulația aerului interior		m³/h
	Nivelul de zgomot la interior dB		dB(A)
	Dimensiunea netă (L x L x H)		mm
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)		mm
	Greutate netă/Greutate brută		Kg
Exterior	Ventilator Motor	Model	1170040162AB
		Putere	W
		Capacitate	uF
		Viteza ventilatorului exterior RPM	r/min
	Ventilator	Dimensiuni	mm
	Nivel de zgomot la exterior dB		dB(A)
	Dimensiunea netă (L x L x H)		mm
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)		mm
	Greutate netă/Greutate brută		Kg
	Tip / Greutate refrigerant		g
	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.		Mpa
Conductă refrigerant		Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm
		Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m