




Caracteristici

I Feel / Follow me, Breeze away, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dezumidificare Independent, Design Super Silențios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep, Indicație Cod Eroare, Buton de Urgență, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Compatibilitate Mono și Multi, Funcție de încălzire 8°C, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Drenaj dublu lateral, Protecție a stabilității, 3D Air Flow, Sterilizare 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Horizontal louver auto swing, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Racire&Încălzire Rapidă, Balansare fante aer Orizontală, Suport Telecomandă, Aluminiiu Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, I-clean, Placă superioară/capac, Funcția Auto Swing Louver, Anti-Aer Rece, Wi-Fi, Tray Heater

Capacitate		9000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	
Mod		220-240V~/50Hz/1P	
Capacitatea nominală		Răcire	Răcire
Putere		2600(940~3300)	2630(940~3360)
Curent intrare		802(240-1380)	706(240-1550)
SEER/ Clasa energetică		4.7(1.2~8.0)	4.2(1.2~9.0)
SCOP/ Clasa energetica - medie		6,3/A++	/
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/	4.0/A+
Niveluri de temperatură		/	5,1/A+++
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		°C	15-53
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		kWh	144
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		kWh	/
Dezumidificare		Kg/h	1
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	1550
Curent Max.		A	9
Compressor	Model		
	Tip	Rotary	
	Marcă	GMCC	
Interior	Circulația aerului interior	m ³ /h	560
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	790×275×192
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	860×345×265
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	8,5/10,5
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	50
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	777×498×290
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	818×520×325
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	24/26
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	0,57
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
Conductă refrigerant	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	3,7/1,2
	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10