



Tulajdonságok

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Super EMC teljesítmény, Öndiagnosztika, intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Gombásodásgátló funkció, rozsdamentes burkolat, párátlanítás üzemmód, Szuper csendes kivitel, alacsony zajszintű légáram, turbó mód, Auto mód, Auto mód, Éjszakai mód, Hibakód jelzés, Vészvezérlés, Auto újraindítás, Időzítő Automatikus ki-/bekapcsolás, 4 fokozatú ventilátor, Ötfokozatú kültéri ventilátor motor, Mono- és multisplit, 8°C temperálás, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés, Műhajtás szűrő, Mosható szűrő, nagy sűrűségű szűrő, kétoldali vízelvezetés, stabilitásvédelem, 3D légáramlás, 56°C sterilizálás, Hűtőanyag szivárgás érzékelő, Távirányító, Lamella pozíció memória, Vízszintes lamella automatikus mozgás, Rejtett led kijelző, Kijelző ON/OFF, Komforthűtés, Erős hűtés 60°C-on, Gyors hűtés és gyors fűtés, Váloztatható vízszintes légáram, RC tartó, Hidrofil alumínium lamella, Biztonsági kapcsoló, Több ventilátor sebesség, I-clean, Fedlap/fedél, Auto Swing lamella funkció, Anti-Cold Air, Wi Fi, Kiegészítő egészségügyi szűrő, Tálca fűtés

Kapacitás		9000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	
Mód		Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		2600(940~3300)	2630(940~3360)
Tápfeszültség bemenet		802(240-1380)	706(240-1550)
Bemeneti áramerősség		4.7(1.2~8.0)	4.2(1.2~9.0)
SEER / Energetikai osztály		6,3/A++	/
SCOP / Energetikai osztály - átlag		/	4.0/A+
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban		/	5,1/A+++
Működési tartomány (°C)		°C	15-53
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kWh	144
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan		kWh	/
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben		kWh	738
Páramentesítés		Kg/h	1
Védettségi fok (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Max. bemeneti fogyasztás		W	1550
Max. áramerősség		A	9
Kompresszor	Modell		
	Típus		Rotary
	Márka		GMCC
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m ³ /h	560
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Nettó méret	mm	790×275×192
	Csomagolási méret	mm	860×345×265
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	8,5/10,5
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	50
	Nettó méret	mm	777×498×290
	Csomagolási méret	mm	818×520×325
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	24/26
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	0,57
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
	Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	3,7/1,2
	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Hűtőanyag vezetékek		Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m
			25/10