



Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Független/Vízszintes automatikus mozgatás, Turbó üzemmód, Hideg légbefúvás elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -20°C, Kellemes hűtés, Független páratlanítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízvezeték, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő, WIFI, Ionizáló szűrő, Tray heater

Kapacitás		12000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz 220-240V~/50HZ	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés
Névleges teljesítmény	W	3400(1000~3770)	3430(1000~3810)
Felvett teljesítmény	W	1049	922
Áramerősség	A	5,10	4,70
SEER-SCOP/ Energiaosztály	W/W	6,1/ A++	4,0/A+
Üzemi hőmérséklet	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kwh	195	840
Páratlanítás	Kg/h	1,2	
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)	(IP)	IPX4/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maximális bemeneti fogyasztás	W	1730	
Max. áramerősség	A	10	
Kompresszor	Modell	KSN98D32UEZ	
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170030067G
		Tápfeszültség bemenet	W 20W output
		Kapacitás	uF 2
	Beltéri ventilátor	Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min ≤1320
	Beltéri levegőkeringetés	átmérő x hossz	mm φ92×578
	Beltéri levegőkeringetés		m ³ /h 560
	Beltéri egység zajszint		dB(A) 47/43/35/32
	Nettó méretek		mm 790×275×192
Csomagolás mérete		mm 860×345×265	
Nettó súly / Bruttó súly		Kg 8,5/10.5	
Kültéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170040162AB
		Tápfeszültség bemenet	W 33W output
		Kapacitás	uF /
	Kültéri ventilátor	Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min ≤1000
	Kültéri ventilátor	hossz	mm φ384×134
	Kültéri egység zajszint		dB(A) 50
	Nettó méretek		mm 777×498×290
	Csomagolás mérete		mm 818×520×325
	Nettó súly / Bruttó súly		Kg 24/26
Hűtőközeg típusa / töltet tömege		g R32/0.57kg	
Max. Kiürítés/Max. elszívás		Mpa 3.7/1.2	
Hűtőanyag csővezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	6.35/9.52
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m	25/10