



Карактеристики

4 брзини на вентилаторот: ниско/средно/високо/турбо, 3D проток на воздух: вертикално/хоризонтално автоматско движење, турбо режим, заштита од ладен воздух, I Feel, ниска температура на греење/ладење -20°C, комфано ладење, самостојно одвлажнување, автоматски режим, дисплеј On/Off, паметен проток на воздух, брзо ладење и брзо загревање, паметно одмрзнување, копче за итно застанување, кукиште отпорно на 'рѓа, Вклучување со широк опсег на напон, силно ладење на 60°C, детекција на истекување, автоматско рестартирање, самодијагностика, меморија на позицијата на решетката, двојно одводнување, филтер што може да се пере, скриен дисплеј, самочистење, детекција на истекување на течноста за ладење, режим на мирување, ECO функција, тајмер, WIFI, филтер за јонизатор, Tray heater

Капацитет			12000BTU	
Номинален напон и фреквенција		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Mode			Ладење Греење	
Номинален капацитет		W	3400(1000~3770) 3430(1000~3810)	
Влезна моќност		W	1049 922	
Јачина на електрична енергија		A	5,10 4,70	
SEER-SCOP/ Енергетска класа		W/W	6,1/ A++ 4,0/A+	
Опсег на работа (°C)		(°C)	0 - 53°C -20°C - 30°C	
Потрошувачка на ел. енергија (годишно, врз основа на резултати од стандардни тестирања)		kwh	195 840	
Одвлажнување		Kg/h	1,2	
Степен на заштита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/II	
Макс. влезна потрошувачка		W	1730	
Макс. Електрична енергија		A	10	
Компресор		Модел	KSN98D32UEZ	
		Тип	Rotary	
		Бренд	GMCC	
Внатрешна единица	Мотор на вентилатор	Модел	1170030067G	
		Влезна сила	W 20W output	
		Капацитет	uF 2	
		Брзина на внатрешен вентилатор RPM	r/min ≤1320	
	Внатрешен вентилатор	долж. на дија.	mm φ92×578	
	Внатрешна циркулација на воздух		m³/h	560
	Ниво на бучава на внатрешна dB		dB(A)	47/43/35/32
	Нето димензија		mm	790×275×192
Димензија на пакување		mm	860×345×265	
Нето тежина/Бруто тежина		Kg	8,5/10,5	
Надворешна единица	Мотор на вентилатор	Модел	1170040162AB	
		Влезна сила	W 33W output	
		Капацитет	uF /	
		Брзина на надворешен вентилатор RPM	r/min ≤1000	
	Надворешен вентилатор	долж. на дија.	mm φ384×134	
	Ниво на бучава на надворешна единица, dB		dB(A)	50
	Нето димензија		mm	777×498×290
	Димензија на пакување		mm	818×520×325
	Нето тежина/Бруто тежина		Kg	24/26
	Тип/тежина на разладно средство		g	R32/0.57kg
Макс. испуст/Макс. притисок на вшмукување		Mpa	3.7/1.2	
Цевки за разладно средство	Страна за течност/Страна за гас/Должина		mm 6.35/9.52	
	Макс. должина на цевка на разладно средство/ Макс. разлика во ниво		m 25/10	