



## Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Függőleges/Vízszintes automatikus mozgatás, Turbó üzemmód, Hideg légbefúvás elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -20°C, Kellemes hűtés, Független páratlanítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízelvezetés, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő, WIFI, Ionizáló szűrő, Tray heater

<b>Kapacitás</b>		12000BTU	
<b>Névleges feszültség és frekvencia</b>	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
<b>Mód</b>		<b>Hűtés</b>	<b>Fűtés</b>
<b>Névleges kapacitás</b>	W	3400(1000~3770)	3430(1000~3810)
<b>Tápfeszültség bemenet</b>	W	1049(290-1500)	922(290-1730)
<b>Bemeneti áramerősség</b>	A	5.1(1.5-9.0)	4.7(1.5-10.0)
<b>SEER / Energetikai osztály</b>		6,1/A++	/
<b>SCOP / Energetikai osztály - átlag</b>		/	4.0/A+
<b>SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban</b>		/	5,1/A+++
<b>Működési tartomány (°C)</b>	°C	15-53	-20-30
<b>Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)</b>	kWh	195	/
<b>Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan</b>	kWh	/	840
<b>Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben</b>	kWh	/	714
<b>Páramentesítés</b>	Kg/h	1,2	
<b>Védettségi fok (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/II	
<b>Max. bemeneti fogyasztás</b>	W	1730	
<b>Max. áramerősség</b>	A	10	
<b>Kompresszor</b>	Modell		
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
<b>Beltéri</b>	Beltéri levegő keringtetése	m <sup>3</sup> /h	560
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Nettó méret	mm	790×275×192
	Csomagolási méret	mm	860×345×265
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	8,5/10,5
<b>Külséri</b>	Külséri zajszint dB	dB(A)	50
	Nettó méret	mm	777×498×290
	Csomagolási méret	mm	818×520×325
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	24/26
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	560
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		378,00
	Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	3,7/1,2
<b>Hűtőanyag vezetékek</b>	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/10