



## Карактеристики

4 брзини на вентилаторот: ниско/средно/високо/турбо, 3D проток на воздух: вертикално/хоризонтално автоматско движење, турбо режим, заштита од ладен воздух, I Feel, ниска температура на греење/ладење -20°C, комфно ладење, самостојно одвлажнување, автоматски режим, дисплеј On/Off, паметен проток на воздух, брзо ладење и брзо загревање, паметно одмрзнување, копче за итно застанување, кукиште отпорно на 'рѓа, Вклучување со широк опсег на напон, силно ладење на 60°C, детекција на истекување, автоматско рестартирање, самодиагностика, меморија на позицијата на решетката, двојно одводнување, филтер што може да се пере, скриен дисплеј, самочистење, детекција на истекување на течноста за ладење, режим на мирување, ECO функција, тајмер, WIFI, филтер за јонизатор, Tray heater

<b>Капацитет</b>		12000BTU	
<b>Номинален напон и фреквенција</b>	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
<b>Mode</b>		<b>Ладење</b>	<b>Греење</b>
<b>Номинален капацитет</b>	W	3400(1000~3770)	3430(1000~3810)
<b>Влезна моќност</b>	W	1049(290-1500)	922(290-1730)
<b>Јачина на електрична енергија</b>	A	5.1(1.5-9.0)	4.7(1.5-10.0)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		6,1/A++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>		/	4.0/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - potoplo</b>		/	5,1/A+++
<b>Опсег на работа (°C)</b>	°C	15-53	-20-30
<b>Потрошувачка на енергија (годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот)</b>	kWh	195	/
<b>Потрошувачка на енергија ( годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - просечна</b>	kWh	/	840
<b>Потрошувачка на енергија ( годишно, врз основа на стандардните резултати од тестот) - потопла</b>	kWh	/	714
<b>Одвлажнување</b>	Kg/h	1,2	
<b>Степен на заштита (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Класа на електрична заштита (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Макс. влезна потрошувачка</b>	W	1730	
<b>Макс. Електрична енергија</b>	A	10	
<b>Компресор</b>	Модел		
	Тип	Rotary	
	Бренд	GMCC	
<b>Внатрешна единица</b>	Внатрешна циркулација на воздух	m <sup>3</sup> /h	560
	Ниво на бучава на внатрешна dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Нето димензија	mm	790×275×192
	Димензија на пакување	mm	860×345×265
	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	8,5/10,5
<b>Надворешна единица</b>	Ниво на бучава на надворешна единица, dB	dB(A)	50
	Нето димензија	mm	777×498×290
	Димензија на пакување	mm	818×520×325
	Нето тежина/Бруто тежина	Kg	24/26
	Тип на разладно средство		R32
	Тежина на разладно средство	Kg	560
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		378,00
	Макс. испуст/Макс. притисок на вшмукување	Mpa	3,7/1,2
<b>Цевки за разладно средство</b>	Страна за течност/Страна за гас/Должина	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Макс. должина на цевка на разладно средство/ Макс. разлика во ниво	m	25/10