



## Caracteristici

Viteză cu 4 ventilatoare: scăzută/medie/înaltă/turbo, Flux de aer 3D: Balansare automată verticală/orizontală, Mod Turbo, Aer Anti-rece, Funcție I Feel, Încălzire/răcire la temperatură scăzută -15°C, Răcire confortabilă, Dezumidificare independentă, Mod automat, Afișaj pornit/oprit, Flux inteligent de aer, Răcire rapidă și încălzire rapidă, Dezghețare inteligentă, Buton de urgență, Anti-rugină, Pornire cu gamă largă de tensiune, Răcire puternică la 60°C, Detectarea scurgerilor, Repornire automată, Autodiagnostic, Memorie poziție jaluzele, Drenaj dublu, Filtru lavabil, Afișaj ascuns, Autocurățare, Detectarea scurgerilor de agent frigorific, Mod Sleep, Funcție ECO, Temporizator, WIFI, Ionizer filter, Tray heater

<b>Capacitate</b>		18000BTU	
<b>Tensiune și frecvență nominală</b>		V/Hz	
		220-240V~/50Hz/1P	
<b>Mod</b>		<b>Răcire</b>	<b>Răcire</b>
<b>Capacitatea nominală</b>	W	5100(1250-5900)	5130(1250-6080)
<b>Putere</b>	W	1574(330-2350)	1382(340-2550)
<b>Curent intrare</b>	A	8.2(1.7~12.0)	7.2(1.7~13.0)
<b>SEER/ Clasa energetică</b>		6,1/A++	/
<b>SCOP/ Clasa energetica - medie</b>		/	4.0/A+
<b>SCOP/ Clasa energetica - mai cald</b>		/	5,1/A+++
<b>Niveluri de temperatură</b>	°C	15-53	-20-30
<b>Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)</b>	kWh	293	/
<b>Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu</b>	kWh	/	1330
<b>Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald</b>	kWh	/	1373
<b>Dezumidificare</b>	Kg/h	1,5	
<b>Nivelul de protecție (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Consum Max. Intrare</b>	W	2550	
<b>Curent Max.</b>	A	13	
<b>Compressor</b>	Model		
	Tip	Rotary	
	Marcă	SANYO	
<b>Interior</b>	Circulația aerului interior	m <sup>3</sup> /h	820
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	54/50/47/43/36
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	920x306x195
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	990x380x265
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	11/13
<b>Unitate exterioară</b>	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	55
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	853x602x349
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	890x628x385
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	35/38
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	1
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,68
<b>Conductă refrigerant</b>	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10