



Funkcije

4 brzine ventilatora (Niska/Srednja/Visoka/Turbo, 3D protok zraka), Horizontalno-Vodoravno usmeravanje vazduha, Turbo način rada, zaštita od hladnog vazduha, I Feel, grejanje/hlađenje na niskim spoljnim temperaturama -15°C, prijatno hlađenje, odvlaživanje vazduha, automatski način rada, pametan protok vazduha, brzo hlađenje i brzo zagrevanje, inteligentno odmrzavanje, taster za hitne slučajeve, spoljnajedinica otporna na rđu, detekcija curenja gasa, automatsko ponovno pokretanje, samodijagnoza, pamćenje pozicije otvora za vazduh, dvostrana drenaža, perivi filter stanje mirovanja, ECO funkcija, tajmer, WIFI, lonizer filter, Tray heater

Kapacitet			18000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	5100(1250-5900) 5130(1250-6080)
Ulazna snaga		W	1574(330-2350) 1382(340-2550)
Ulazna struja		A	8.2(1.7~12.0) 7.2(1.7~13.0)
SEER/ Energetska klasa			6,1/A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4.0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje			/ 5,1/A+++
Radni opseg		°C	15-53 -20-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	293 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		kWh	/ 1330
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/ 1373
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,5
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	2550
Maksimalna struja		A	13
Kompresor		Model	
		Tip	Rotary
		Brand	SANYO
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	820
	Nivo buke dB	dB(A)	54/50/47/43/36
	Neto dimenzije	mm	920×306×195
	Bruto dimenzije	mm	990×380×265
	Neto / Bruto težina	Kg	11/13
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	55
	Neto dimenzije	mm	853×602×349
	Bruto dimenzije	mm	890×628×385
	Neto / Bruto težina	Kg	35/38
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,68
	Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10