



Особенности

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Emergency button, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4-Fan Speed, Five speed outdoor fan motor, Mono & multi compatibility, 8°C heating feature, Low Temperature Heating/Cooling, Honeycomb filter, Washable filter, High density filter, Dual side Drainage, Stability Protection, 3D Air Flow, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detect, Remote control, Louver position memory, Horizontal louver auto swing, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, Horizontal swing, RC holder, Additional Health filter, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed Equipped, I-clean, Top plate/cover, Auto Swing Louver function, Anti-Cold Air, Wi Fi, Additional Health filter, UV Lamp

Мощность		9000BTU		
Напряжение электропитания	В/Гц	220-240V~/50HZ		
Режим		Охлаждение	Обогрев	
Производительность	Вт	2600(940~3300)	2630(940~3360)	
Потребляемая мощность	Вт	802	706	
Рабочий ток	А	4,70	4,20	
SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности	W/W	6,3/ A++	4,0/A+	
Диапазон рабочих температур	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C	
Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов)	кВтч	149	700	
Осушение	Кг/Ч	0,9		
Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)	(IP)	IPX4/IPX4		
Класс электробезопасности (внутренний блок) / (наружный блок)	Класс I / Класс II	I/I		
Максимальная потребляемая мощность	Вт	1550		
Максимальный рабочий ток		9		
Компрессор	Модель	KSN98D32UEZ		
	Тип	Rotary		
	Бренд	GMCC		
Внутренний блок	Двигатель вентилятора	Модель	1170030067G	
		Потребляемая мощность	Вт	20Woutput
		Емкость	мкФ	2
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин	≤1320
	Вентилятор	Диаметр*Длина	мм	φ92×578
	Расход воздуха	м³/ч	560	
	Уровень шума	дБ(А)	47/43/35/32	
	Габариты без упаковки	мм	790×275×192	
	Габариты в упаковке	мм	860×345×265	
	Вес нетто/Вес брутто	Кг	8,5/10,5	
Наружный блок	Двигатель вентилятора	Модель	1170040162AB	
		Потребляемая мощность	Вт	33Woutput
		Емкость	мкФ	/
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин	≤1000
	Вентилятор	Длина	мм	φ384×134
	Уровень шума	дБ(А)	50	
	Габариты без упаковки	мм	777×498×290	
	Габариты в упаковке	мм	818×520×325	
	Вес нетто/Вес брутто	Кг	24/26	
	Тип хладагента/заводская заправка	г	R32/0.57kg	
Max. Discharge/Max. Suction pressure	Мра	3.7/1.2		
Трубопровод хладагента	Жидкость/Газ	мм	6.35/9.52	
	Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот	м	25/10	