



Особенности

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Anti-fungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Turbo mode, Auto mode, Auto mode, Sleep Mode, Fault Code Indication, Emergency button, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4-Fan Speed, Five speed outdoor fan motor, Mono & multi compatibility, 8°C heating feature, Low Temperature Heating/Cooling, Honeycomb filter, Washable filter, High density filter, Dual side Drainage, Stability Protection, 3D Air Flow, 56°C sterilization, Refrigerant Leakage Detect, Remote control, Louver position memory, Horizontal louver auto swing, Hidden led display, Display ON/OFF, Comfortable Cooling, Strong Cooling at 60°C, Rapid Cooling and Rapid Heating, Horizontal swing, RC holder, Additional Health filter, Hydrophilic Aluminum Fin, Backup Switch, Multi Fan Speed Equipped, I-clean, Top plate/cover, Auto Swing Louver function, Anti-Cold Air, Wi Fi, Additional Health filter, UV Lamp

Мощность		18000BTU	
Напряжение электропитания		В/Гц 220-240V~/50HZ	
Режим		Охлаждение	Обогрев
Производительность	Вт	5100(1250-5900)	5130(1250-6080)
Потребляемая мощность	Вт	1574	1382
Рабочий ток	А	8,20	7,20
SEER-SCOP/ Класс энергоэффективности	W/W	6,1 A++	4 A+
Диапазон рабочих температур	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C
Годовое потребление электроэнергии (на основании стандартных тестов)	кВтч	293	1330
Осушение	Кг/Ч	1,8	
Степень защиты (внутренний блок) / (наружный блок)	(IP)	IPX4/IPX4	
Класс электробезопасности (внутренний блок) / (наружный блок)	Класс I / Класс II	I/I	
Максимальная потребляемая мощность	Вт	2550	
Максимальный рабочий ток		13	
Компрессор	Модель	KSN98D32UEZ	
	Тип	Rotary	
	Бренд	SANYO	
Внутренний блок	Двигатель вентилятора	Модель	1170030067G
		Потребляемая мощность	Вт 20Woutput
		Емкость	мкФ 2
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин ≤1320
	Вентилятор	Диаметр*Длина	мм φ92×578
	Расход воздуха	м³/ч	820
	Уровень шума	дБ(А)	50/47/43/36
	Габариты без упаковки	мм	920×306×195
	Габариты в упаковке	мм	990×380×265
	Вес нетто/Вес брутто	Кг	11/13
Наружный блок	Двигатель вентилятора	Модель	1170040162AB
		Потребляемая мощность	Вт 33Woutput
		Емкость	мкФ /
		Скорость внутреннего вентилятора	об/мин ≤1000
	Вентилятор	Длина	мм φ384×134
	Уровень шума	дБ(А)	55
	Габариты без упаковки	мм	853×602×349
	Габариты в упаковке	мм	890×628×385
	Вес нетто/Вес брутто	Кг	35/38
	Тип хладагента/заводская заправка	г	R32/1.00kg
Max. Discharge/Max. Suction pressure	Мра	3.7/1.2	
Трубопровод хладагента	Жидкость/Газ	мм	6.35/9.52
	Макс. длина магистрали/ Макс. перепад высот	м	25/10