

WT8H91M



CARACTERISTICI

Voltaj	220-240V
Frecvență	50 Hz
Capacitate uscare	8 KG
Amperaj	850 W
Putere	4.5 A
Putere motor	150 W
Tip Display	LED
Culoare Display	Roșu
Tip uscare	Condensator cu pompă de căldură
Control uscare	Electronic
Iluminat interior	Da
Tip ștecher	Euro Plug
Lungimea cablului de alimentare	1,5 m
Geam transparent	Da
Rotație în sens invers	Da
Sonerie	Da
Opțiuni pentru țevile de aerisire	Nu
Afișaj de verificare a defecțiunilor (indicator)	Da
Sistem siguranță copii	Da

CLASIFICARE ENERGETICĂ

Clasă de eficiență energetică	A++
Clasa de eficiență a condensării	B
Consumul anual de energie electrică (AEC)	235 kW-h/an
Consumul de energie (încărcare completă) (Edry)	1.93 kW-h/ciclu
Consumul de energie (încărcare parțială) (Edry1/2)	1.08 kW-h/ciclu
Durata ponderată a programului standard pentru programul de bumbac (Tt)	125 min
Durata programului la încărcare completă (Tdry)	163 min
Durata programului la încărcare parțială (Tdry1/2)	96 min
Eficiența de condensare la încărcare completă (Cdry)	87,9%
Eficiența de condensare la încărcare parțială (Cdry1/2)	87,9%
Emisiile de zgomot acustic în aer	69 dB

WT8H91M

PROGRAME ȘI PERFORMANȚĂ

Număr de programe	16	
Selector programe	Bumbac - Fier	Da
	Bumbac - Standard	Da
	Bumbac - Extra	Da
	Sintetice - Extra	Da
	Sintetice - Standard	Da
	Lână	Da
	Mix	Da
	Reîmprospătare	Da
	Ciclul meu	Da
	Special - Cămăși	Da
	Special - Sport	Da
	Special - Blugi	Da
	Delicate	Da
	Timp - Rece	Da
	Time - Cald	Da
	Așternut de pat	Da
Funcțiile butoanelor	Pornit/Oprit	Da
	Start/Pauză	Da
	Amânare	0-24 h
	Anti-încrețire	Da
	Intensitate	Da
	Semnal	Da
	Timp	Da
	Sistem siguranță copii	Da
Lampă	Da	

SPECIFICAȚII

Volumul cuvei	125 L
Material tambur	Galvanizat
Unghiul de deschidere a ușii	180
Hublou	375 mm
Diametrul ușii exterioare	480 mm
Dimensiuni nete (L x L x H)	595x640x845mm
Dimensiuni cu ușa închisă	595x640x850mm
Dimensiuni cu ușa deschisă (90°)	595x1120x850mm
Greutate netă	50 kg
Culoare	Alb