

WT8H91M



KARAKTERISTIKE

Nominalni napon	220~240V
Frekvencija	50 Hz
Kapacitet sušenja	8 KG
Snaga	850 W
Jačina struje	4.5 A
Snaga motora	150 W
Vrsta displeja	LED
Boja displeja	Crvena
Vrsta sušenja	Kondenzaciono sa toplotnom pumpom
Kontrola sušenja	Elektronsko
Osvetljenje bubnja	Da
Vrsta utikača	Schuko (šuko)
Dužina napojnog kabla	1,5 m
Providna vrata	Da
Reverzibilno okretanje bubnja	Da
Zvučni podsetnik	Da
Opcije odvodnih cevi	Ne
Greška proverí displej (indikator)	Da
Dečija bezbednost	Da

OCENA SNAGE

Klasa energetske efikasnosti	E
Klasa efikasnost kondenzacije	B
Godišnja potrošnja struje (AEC)	235 kW·h/godišnje
Potrošnja struje (Pun kapacitet) (Edry)	1.93 kW·h/po ciklusu
Potrošnja struje (Polu kapacitet) (Edry1/2)	1.08 kW·h/po ciklusu
Izmereno trajanje programa za standardni program za pamuk (Tt)	125 min
Vreme trajanja programa pri punom kapacitetu (Tdry)	163 min
Trajanje programa pri polu kapacitetu (Tdry1/2)	96 min
Efikasnost kondenzacije pri punom kapacitetu (Cdry)	87,9%
Efikasnost kondenzacije pri polu kapacitetu (Cdry1/2)	87,9%
Nivo buke	69 dB

WT8H91M

PROGRAMI I PERFORMANSE

Broj programa		16
Kružni selektor	Pamuk - Peglanje	Da
	Pamuk - Standardno	Da
	Pamuk - Ekstra	Da
	Sintetika - Ekstra	Da
	Sintetika - Standardno	Da
	Vuna	Da
	Miks	Da
	Osvežavanje	Da
	Moj ciklus	Da
	Specijalno - Košulje	Da
	Specijalno - Sport	Da
	Specijalno - Farmerke	Da
	Osetljivo	Da
	Vremenski - Hladno	Da
	Vremenski - Toplo	Da
	Posteljina	Da
Funkcije na dugme	Upaljeno/Ugašeno	Da
	Počni / Pauza	Da
	Odloženo	0-24 h
	Protiv gužvanja	Da
	Intenzitet	Da
	Signal	Da
	Vremensko podešavanje	Da
	Dečija bezbednost	Da
	Osvetljenje	Da

SPECIFIKACIJE

Zapremina bubnja	125 L
Materijal bubnja	Pocinkovan lim
Ugao otvaranja vrata (°)	180
Otvor	375 mm
Spoljni prečnik vrata	480 mm
Neto dimenzije (Š×D×V)	595x640x845 mm
Dimenzije sa zatvorenim vratima	595x640x850 mm
Dimenzije sa otvorenim vratima (90°)	595x1120x850 mm
Neto težina	50 kg
Boja	Bela