



Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56 ° C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 ° C, Brzo hlađenje i grijanje, Držač daljinskog, Horizontalno kretanja krilaca, Dodatni Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija

| | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kapacitet | | 18000BTU | |
| Napajanje | V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Režim rada | | Hlađenje | Grejanje |
| Nominalni kapacitet | W | 5100(1250-5910) | 5100(1250-6070) |
| Ulazna snaga | W | 1580(330-2340) | 1374(340-2520) |
| Ulazna struja | A | 8.1(1.7~12.0) | 7.0(1.7~13.0) |
| SEER/ Energetska klasa | | 6,1/A++ | / |
| SCOP/ Energetska klasa - prosečna | | / | 4.0/A+ |
| SCOP/ Energetska klasa - grejanje | | / | 5,1/A+++ |
| Radni opseg | °C | 15-53 | -20-30 |
| Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) | kWh | 293 | / |
| Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna | kWh | / | 1330 |
| Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje | kWh | / | 1373 |
| Odvlaživanje / isušivanje | Kg/h | 1,5 | |
| Stepen zaštite (IN) / (OUT) | (IP) | IPX0/IPX4 | |
| Stepen električne zaštite (IN) / (OUT) | Class I / Class II | I/I | |
| Maksimalna potrošnja | W | 2520 | |
| Maksimalna struja | A | 13 | |
| Kompresor | Model | | |
| | Tip | | Rotary |
| | Brand | | GMCC |
| Unutrašnja jedinica | Protok vazduha | m ³ /h | 800 |
| | Nivo buke dB | dB(A) | 53/50/47/43/36 |
| | Neto dimenzije | mm | 910×294×206 |
| | Bruto dimenzije | mm | 979×372×277 |
| | Neto / Bruto težina | Kg | 10/13 |
| Spoljašnja jedinica | Nivo buke dB | dB(A) | 50 |
| | Neto dimenzije | mm | 853×602×349 |
| | Bruto dimenzije | mm | 890×628×385 |
| | Neto / Bruto težina | Kg | 35/38 |
| | Tip gasa | | R32 |
| | Količina gasa | Kg | 1 |
| | GWP | | 675 |
| | tCO ₂ eq. | | 0,68 |
| | Maksimalni pritisak | Mpa | 3,7/1,2 |
| Cevi | Tečna / gasna | mm | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) |
| | Maksimalna dužina / Visinska razlika | m | 25/10 |