



Funkcije

Feel / Slijedi me funkcija, Funkcija povjetarca, Pametan protok zraka, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, nehrđajuće kućište, Neovisni način odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok zraka s niskom razinom buke, Turbo način rada, Automatski način rada, Stanje mirovanja, oznaka koda kvara, automatsko ponovno pokretanje, vremenski programator, 4 brzine ventilatora, vanjski ventilator s pet brzina, grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, 1W u pripravnosti, dvostrana odvodnja, pokretanje u širokom naponskom rasponu, sterilizacija na 56 °C, otkrivanje curenja rashladnog sredstva, daljinski upravljač, memoriranje položaja krilaca, Skriveni LED zaslon, displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, držač daljinskog, Pametni dizajn krilaca za protok zraka, Jednostavno čišćenje, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Inteligentno uključivanje/isključivanje, Poboľšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcijaWi-Fi

Kapacitet			9000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim rada			Hlađenje Grijanje
Nominalni kapacitet		W	2600(600-3100) 2610(800-3400)
Ulazna snaga		W	850(100-1600) 630(300-1600)
Ulazna struja		A	4.0-9-6.9) 3.0(1.3-6.9)
SEER/ Energetska klasa			6,1/A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosječna			/ 4/A+
SCOP/ Energetska klasa - grijanje			/ 5,1/A+++
Radni opseg		°C	16-49 -15-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	150 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna		kWh	/ 735
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje		kWh	/ 632
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	1600
Maksimalna struja		A	8,5
Kompresor	Model		KSN89D28UE4A31
	Tip		Rotary
	Brand		GMCC
Unutrašnja jedinica	Protok zraka	m ³ /h	500
	Nivo buke dB	dB(A)	36/40/45/48/52
	Neto dimenzije	mm	690×283×199
	Bruto dimenzije	mm	760×347×277
	Neto / Bruto težina	Kg	7/9
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	59
	Neto dimenzije	mm	649×450×232
	Bruto dimenzije	mm	760×510×315
	Neto / Bruto težina	Kg	18,5/21
	Tip plina		R32
	Količina plina	Kg	0,46
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,31
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cijevi	Tečna / plinska	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	20/10