



Caracteristici

I Feel / Follow Me, Briză, Flux de aer inteligent, ECO, Performanță Super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție antimucegai, Dulap antirugină, Mod de dehumidificare independentă, Design super silențios, Zgomot scăzut - flux de aer, modul Turbo, modul automat, modul Sleep, indicarea codului de eroare, repornire automată, temporizator, viteză cu 4 ventilatoare, ventilator exterior cu cinci trepte, încălzire/răcire la temperatură scăzută, filtru tip fagure, filtru lavabil, 1W standby, dual Drenaj lateral, Pornire cu gamă largă de tensiuni, Sterilizare la 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Funcție de memorare a poziției jaluzelelor, Afișaj LED ascuns, Afișaj ON/OFF, Răcire confortabilă, Răcire puternică la 60°C, Răcire rapidă și rapidă Încălzire, suport RC, clapetă cu design mai inteligent, curățare ușoară, aripioară hidrofilă din aluminiu, comutator de rezervă, viteză multifuncțională, I-clean, pornit-oprire inteligent, placă superioară/capac îmbunătățită, clapetă automată balansată, aer antirece, Wi-Fi

Capacitate		9000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	
Mod		220-240V~/50HZ	
		Răcire	Încălzire
Capacitatea nominală	W	2600(600-3100)	2610(800-3400)
Putere	W	850(100-1600)	630(300-1600)
Curent intrare	A	4.0.9-6.9)	3.0(1.3-6.9)
SEER/ Clasa energetică		6,1/A++	/
SCOP/ Clasa energetica - medie		/	4/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/	5,1/A+++
Niveluri de temperatură		°C	
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kWh	150
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		kWh	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		kWh	735
Dezumidificare		Kg/h	632
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	1
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	IPX0/IPX4
Consum Max. Intrare		W	I/I
Curent Max.		A	1600
Compressor	Model		8,5
	Tip		KSN89D28UE4A31
	Marcă		Rotary
Interior	Circulația aerului interior		GMCC
	m³/h		500
	Nivelul de zgomot la interior dB		36/40/45/48/52
	dB(A)		
	Dimensiunea netă (L x L x H)		690×283×199
Unitate exterioară	mm		760×347×277
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)		760×347×277
	mm		7/9
	Greutate netă/Greutate brută		59
	Kg		649×450×232
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB		760×510×315
	dB(A)		18,5/21
	Dimensiunea netă (L x L x H)		R32
	mm		0,46
	Greutate netă/Greutate brută		675
Unitate exterioară	Kg		0,31
	Tip refrigerant		4.3/2.5
	Greutate refrigerant		Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	GWP		20/10
	tCO ₂ eq.		
Conductă refrigerant	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.		
	Mpa		
	mm		
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă		
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.		
Conductă refrigerant	m		