



Tulajdonságok

Nagy sűrűségű szűrő, Öntisztítás, Alacsony környezeti hőmérsékletű készlet (funkció), 4 beltéri ventilátorfokozat, 5 kültéri egység ventilátormotor-fokozat, Speciális bevonat a párolgatótón, Hűtőközeg-szivárgás érzékelése, Turbo üzemmód, Vészhelyzeti használat (ha a hőmérséklet-érzékelő rendellenes), Alvó üzemmód, 1W készenléti állapotban, 2 csatlakozási mód, Automatikus újraindítás, Időzítő, H-alakú szerelőlap, Légáramlás irányának memóriája, Intelligens kapcsoló, Szellő, Horizontális légterelő, Wi-Fi

Kapacitás		9000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		220-240V~/50HZ	
Mód		Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	9000(3100~11600)	10000(2800~11500)
Tápfeszültség bemenet	W	800(100~1240)	930(120~1200)
Bemeneti áramerősség	A	3.48(0.4~5.4)	4.05(0.5~5.5)
SEER / Energetikai osztály		7,0/A++	/
SCOP / Energetikai osztály - átlag		/	4,1/A+
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban		/	5,1/A+++
Működési tartomány (°C)	°C	15-50	-20-30
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kWh	188	/
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan	kWh	/	957
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben	kWh	/	823
Páramentesítés	Kg/h	1,7	
Védettségi fok (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Max. bemeneti fogyasztás	W	2150	
Max. áramerősség	A	10	
Kompresszor	Modell	KSK103D32UEZ31	
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m ³ /h	435
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	37/32/25/21.5
	Nettó méret	mm	715x194x285
	Csomagolási méret	mm	780x270x365
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	6.7/8.8
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	59
	Nettó méret	mm	720x270x495
	Csomagolási méret	mm	835x300x540
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	21/22.8
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	0,47
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,35
Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	4.3/1.7	
Hűtőanyag vezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/10