



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευση Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Αυτόματη Κίνηση Περισίδων, Anti-Cold Air, Λειτουργία Mute, Τηλεχειριστήριο με Φωτισμό, Ειδική Επίστρωση Αποστακτήρα

Όνομαστική Απόδοση		9000BTU	
Τροφοδοσία	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική Απόδοση	W	2600(940~3300)	2610(940~3360)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	825(240-1380)	767(240-1552)
Ρεύμα Λειτουργίας	A	4.0(1.2~8.0)	3.8(1.2~9.0)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση		6,1/A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος		/	4.0/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο		/	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	°C	15-53	-20-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)	kWh	149	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος	kWh	/	700
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο	kWh	/	604
Αφύγρανση	Kg/h	1.2	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση	W	1552	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	9	
Συμπιεστής	Μοντέλο		
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	RECHI	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m ³ /h	550
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	50/47/43/35/32
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	777×250×201
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	840×315×260
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	7,5/10
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	50
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	712×276×459
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	765×310×481
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	22/24
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	g	0,49
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,33
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3,7/1,2
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10