



Caracteristici

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Performanta Superioara EMC, Autodiagnosticare, Dezghetare Inteligenta, Functie de Auto-Curatare, Functie Anti- Fungus, Carcasa Anti-Coroziune, Mod de Dezumidificare Independent, Design Ultra-Silentios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Automat, Mod Automat, Mod Sleep, Indicatie Cod Eroare, Buton de Urgenta, Repornire Automata, Timer Pornire/Oprire Automata, 4 Trepte de Viteza Ventilator, Motor Ventilator Exterior cu Cinci Trepte, Compatibilitate Mono & Multi, Functie de Incalzire la 8°C, Incalzire/Racire la Temperaturi Scazute, Filtru tip Fagure, Filtru Lavabil, Filtru cu Densitate Ridicata, Drenaj pe Ambele Parti, Protectie la Instabilitate, Flux de Aer 3D, Sterilizare la 56°C, Detectare Scurgere Agent Frigorific, Telecomanda, Memorie Pozitie Deflector, Balansare Automata a Deflectorului Orizzontal, Afisaj LED Ascuns, Afisaj Pornit/Oprit, Racire Confortabila, Racire Puternica la 60°C, Racire si Incalzire Rapida, Balansare Orizzontala, Suport Telecomanda, Filtru de Sanatate Aditional, Aripioare de Aluminiu Hidrofilice, Intrerupator de Rezerva, Echipat cu Viteze Multiple ale Ventilatorului, I-Clean, Capac Superior, Functie de Balansare Automata a Deflectorului, Protectie Impotriva Aerului Rece, Wi-Fi, Mod Super Silentios, Flux de Aer 3D, Telecomanda cu Iluminare de Fundal, Acoperire Speciala pentru Evaporator, Filtru 3in1.

Capacitate		9000BTU	
Tensiune și frecvență nominală	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Mod		Răcire Încălzire	
Capacitatea nominală	W	2600(940~3300) 2610(940~3360)	
Putere	W	825(240-1380) 767(240-1552)	
Curent intrare	A	4.0(1.2~8.0) 3.8(1.2~9.0)	
SEER/ Clasa energetică		6,1/A++ /	
SCOP/ Clasa energetica - medie		/ 4.0/A+	
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/ 5,1/A+++	
Niveluri de temperatură	°C	15-53 -20-30	
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)	kWh	149 /	
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu	kWh	/ 700	
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald	kWh	/ 604	
Dezumidificare	Kg/h	1.2	
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Consum Max. Intrare	W	1552	
Curent Max.	A	9	
Compressor	Model		
	Tip	Rotary	
	Marcă	RECHI	
Interior	Circulația aerului interior	m ³ /h	550
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	50/47/43/35/32
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	777x250x201
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	840x315x260
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	7,5/10
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	50
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	712x276x459
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	765x310x481
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	22/24
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	0,49
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,33
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	3,7/1,2	
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10