



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρασης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Οριζόντια Κίνηση Περισίδων, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού

| Όνομαστική Απόδοση | | 9000BTU | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Τροφοδοσία | V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Λειτουργία | | Ψύξη | Θέρμανση |
| Όνομαστική Απόδοση | W | 2600(940~3300) | 2610(940~3360) |
| Ισχύς Τροφοδοσίας | W | 825(240-1380) | 767(240-1552) |
| Ρεύμα Λειτουργίας | A | 4.0/A+(1.2~8.0) | 3.8(1.2~9.0) |
| SEER/ Ενεργειακή Κλάση | | 6,1/A++ | / |
| SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος | | / | 4.0/A+ |
| SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο | | / | 5,1/A+++ |
| Εύρος Εξwt. Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | 15-53 | -20-30 |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) | kWh | 149 | / |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος | kWh | / | 700 |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο | kWh | / | 604 |
| Αφύγραση | Kg/h | 1,2 | |
| Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.) | (IP) | IPX0/IPX4 | |
| Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξwt.) | Class I / Class II | I/I | |
| Μέγ. Κατανάλωση | W | 1552 | |
| Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας | A | 9 | |
| Συμπιεστής | Μοντέλο | | |
| | Τύπος | Rotary | |
| | Μάρκα | RECHI | |
| Εσωτερική Μονάδα | Παροχή Αέρα | m ³ /h | 550 |
| | Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 50/47/43/35/32 |
| | Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 777×250×201 |
| | Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) | mm | 840×315×260 |
| | Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος | Kg | 7,5/10 |
| Εξωτερική μονάδα | Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 50 |
| | Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 712×276×459 |
| | Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) | mm | 765×310×481 |
| | Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος | Kg | 22/24 |
| | Ψυκτικό Μέσο | | R32 |
| | Βάρος ψυκτικού μέσου | Kg | 0,49 |
| | GWP | | 675 |
| | tCO ₂ eq. | | 0,33 |
| Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης | Mpa | 3,7/1,2 | |
| Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού | Υγρού / Αερίου | mm | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) |
| | Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά | m | 25/10 |