R32 Inverter Split Type Model
TT26EXKC-0932IAW

Tulajdonságok

I Feel / Follow Me, Intelligens légáramlás, ECO mód, Kiváló EMC teljesítmény, Öndiagnosztika, Intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Gombaellenes funkció, Rozsdaálló burkolat, Független párátlanító mód, Szuper csendes kialakítás, Alacsony zajszintű légáramlás, Turbó mód, Automata mód, Alvó mód, Hibakód kijelzés, Vészhelyzeti gomb, Automatikus újraindítás, Időzítő – automatikus ki-/bekapcsolás, 4 fokozatú ventilátor, Ötfokozatú kültéri ventilátormotor, Mono- és multi-kompatibilitás, 8°C-os fűtési funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés, Méhsejt szűrő, Mosható szűrő, Kétoldali kondenzvíz-elvezetés, Stabilitásvédelem, 56°C-os sterilizálás, Hűtőközegszivárgás-érzékelés, Távirányító, Zsalupozíció-memória, Rejtett LED kijelző, Kijelző be-/kikapcsolása, Kényelmes hűtés, Erős hűtés 60°C-on, Gyors hűtés és gyors fűtés, Távirányító tartó, Hidrofil alumínium borda, Tartalék kapcsoló, Többfokozatú ventilátor, I-clean funkció, Felső borítás, Automatikus zsalulengés funkció, Hideglevegő-ellenes funkció, Vízszintes lengés, Wi-Fi, Extra egészségügyi szűrő

Kapacitás			9000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Mód			**Hűtés**	**Fűtés**
Névleges kapacitás		W	2600(940~3300)	2610(940~3360)
Tápfeszültség bemenet		W	825(240-1380)	767(240-1552)
Bemeneti áramerősség		A	4.0(1.2~8.0)	3.8(1.2~9.0)
SEER / Energetikai osztály			6,1/A++	/
SCOP / Energetikai osztály - átlag			/	4.0/A+
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban			/	5,1/A+++
Működési tartomány (°C)		°C	15-53	-20-30
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kWh	149	/
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan		kWh	/	700
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben		kWh	/	604
Páramentesítés		Kg/h	1.2	
Védettségi fok (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Max. bemeneti fogyasztás		W	1552	
Max. áramerősség		A	9	
Kompresszor	Modell			
	Típus		Rotary	
	Márka		RECHI	
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m^3/h	550	
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	50/47/43/35/32	
	Nettó méret	mm	777×250×201	
	Csomagolási méret	mm	840×315×260	
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	7,5/10	
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	50	
	Nettó méret	mm	712×276×459	
	Csomagolási méret	mm	765×310×481	
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	22/24	
	Hűtőközeg típusa		R32	
	Hűtőközeg tömege	Kg	0,49	
	GWP		675	
	$tCO_2eq.$		0,33	
	Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	3,7/1,2	
Hűtőanyag vezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)	
	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/10	