



Tulajdonságok

I Feel / Follow Me, Intelligens légáramlás, ECO mód, Kiváló EMC teljesítmény, Öndiagnosztika, Intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Gombaellenes funkció, Rozsdaálló burkolat, Független páratlanító mód, Szuper csendes kialakítás, Alacsony zajszintű légáramlás, Turbó mód, Automata mód, Alvó mód, Hibakód kijelzés, Vészhelyzeti gomb, Automatikus újraindítás, Időzítő – automatikus ki-/bekapcsolás, 4 fokozatú ventilátor, Ötfokozatú kültéri ventilátormotor, Mono- és multi-kompatibilitás, 8°C-os fűtési funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés, Méhsejt szűrő, Mosható szűrő, Kétoldali kondenzvíz-elvezetés, Stabilitásvédelem, 56°C-os sterilizálás, Hűtőközegszivárgás-érzékelés, Távirányító, Zsalupozíció-memória, Rejtett LED kijelző, Kijelző be-/kikapcsolása, Kényelmes hűtés, Erős hűtés 60°C-on, Gyors hűtés és gyors fűtés, Távirányító tartó, Hidrofil alumínium borda, Tartalék kapcsoló, Többfokozatú ventilátor, I-clean funkció, Felső borítás, Automatikus zsalulengés funkció, Hideglevegő-ellenes funkció, Vízszintes lengés, Wi-Fi, Extra egészségügyi szűrő

Kapacitás		12000BTU		
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Mód		Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás		W	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)
Tápfeszültség bemenet		W	1130(290~1500)	922(290~1720)
Bemeneti áramerősség		A	5.8(1.5~9.0)	4.7(1.5~10.0)
SEER / Energetikai osztály			6,1/A++	/
SCOP / Energetikai osztály - átlag			/	4.0/A+
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban			/	5,1/A+++
Működési tartomány (°C)		°C	15-53	-20-30
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kWh	149	/
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan		kWh	/	700
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben		kWh	/	604
Páramentesítés		Kg/h	1,2	
Védettségi fok (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Max. bemeneti fogyasztás		W	1552	
Max. áramerősség		A	9	
Kompresszor		Modell		
		Típus	Rotary	
		Márka	RECHI	
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m³/h	550	
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	50/47/43/35/32	
	Nettó méret	mm	777×250×201	
	Csomagolási méret	mm	840×315×260	
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	7,5/10	
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	50	
	Nettó méret	mm	777×498×290	
	Csomagolási méret	mm	818×520×325	
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	22/24	
	Hűtőközeg típusa		R32	
	Hűtőközeg tömege	Kg	0,49	
	GWP		675	
	tCO ₂ eq.		0,33	
	Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	3,7/1,2	
Hűtőanyag vezetékek		Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
		Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/10