



Features

Λειτουργία I Feel / Follow me, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρυνσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Αυτόματη Κίνηση Περισίδων, Anti-Cold Air, Λειτουργία Mute, Τηλεχειριστήριο με Φωτισμό, Ειδική Επίστρωση Αποστακτήρα

Ονομαστική Απόδοση		18000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	
Λειτουργία		220-240V~/50Hz/1P	
Ονομαστική Απόδοση		Ψύξη	Θέρμανση
Ισχύς Τροφοδοσίας		5100(1250-5910)	5100(1250-6070)
Ρεύμα Λειτουργίας		1580(330-2340)	1374(340-2520)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση		8.1(1.7~12.0)	7.0(1.7~13.0)
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος		6,1/A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο		/	4.0/A+
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		/	5,1/A+++
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)		°C	15-53
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος		kWh	293
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο		kWh	/
Αφύγρυνση		kWh	/
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Kg/h	1,5
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX0/IPX4
Μέγ. Κατανάλωση		Class I / Class II	I/I
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		W	2520
Συμπιεστής		A	13
Συμπιεστής	Μοντέλο		
	Τύπος		Rotary
	Μάρκα		GMCC
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m³/h	800
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	53/50/47/43/36
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	910×294×206
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	979×372×277
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	10/13
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	55
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	853×602×349
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	890×628×385
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	35/38
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	g	1
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,68
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3,7/1,2
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10