

## ФИЛТЪР 3 В 1

С филтър, който съчетава полифеноли, аниони и витамин С, този модел климатик на Tesla може да ви помогне да намалите количеството на прах, алергени и вредни микроорганизми във въздуха.




## ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ПОДСВЕТКА

Подсветката на LCD дисплея кара бутоните на дистанционното управление да светят всеки път, когато ги натиснете: функция, която е доста полезна, ако искате да проверите повторно дали правилно сте въвели дадена команда.



## РЕЖИМ НА СУПЕР ЗАГЛУШАВАНЕ

Опцията за супер заглушаване на звука е полезна функция, която значително намалява шума, издаван от устройството. Това може да бъде особено полезно на места, където нивата на звука трябва да останат ниски, като например спални или офиси.



## 3D AIRFLOW

Според модела можете да избирате между различни позиции на разпространение на въздуха, като например одеяло, душ, бриз и др.



## ХОРИЗОНТАЛНО МАХАНЕ

Можете да използвате функцията за хоризонтално движение, за да регулирате посоката на въздушния поток, ако предпочитате въздухът от климатика да духа настрани.



## WI-FI

Функцията Wi-Fi означава, че климатикът Tesla може да бъде управляван и с мобилни телефони или други смарт устройства: опция, която допринася за вашето ежедневно удобство и комфорт!



## Характеристики

Чувствам / Следвай ме, Интелигентен въздушен поток, ECO, Super EMC производителност, Самодиагностика, Интелигентно размразяване, Функция за самопочистване, Анти-гъбички Функция, Антикорозионна кутия, Независим режим на изсушаване, Супер тих дизайн, Нисък шум на въздушния поток, Турбо режим, Автоматичен режим, Автоматичен режим, Режим на заспиване, Индикация на код за грешка, Аварийен бутон, Автоматично рестартиране, Автоматично изключване/включване на таймера, 4 скорости на вентилатора, Пет скорости на външния вентилатор, Моно & мулти съвместимост, 8°C функция за отопление, нискотемпературно отопление/охлаждане, филтър тип пчелна пита, филтър с възможност за миене, филтър с висока плътност, двустранно Дренаж, Защита на стабилността, 3D въздушен поток, 56°C стерилизация, Откриване на изтичане на хладилен агент, Дистанционно управление, Памет на позицията на жалюзите, Хоризонтално автоматично завъртане на жалюзите, скрит светодиоден дисплей, ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ на дисплея, комфортно охлаждане, силно охлаждане при 60°C, бързо охлаждане и бързо нагряване, хоризонтално люлка, RC държач, допълнителен здравен филтър, хидрофилна алуминиева перка, резервен превключвател, оборудван с много скорости на вентилатора, I-clean, горна плоча/капак, автоматичен Функция Swing Louver, Anti-Cold Air, Wi Fi, Super mute mode, 3D Air flow, Дистанционно с подсветка, Специално покритие за изпарителя, 3in1 филтър

|  |   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>Капацитет</b>   |   | 18000BTU          |                   |
| <b>Номинален волт и честота</b>  | V/Hz  | 220-240V~/50Hz/1P |                   |
| <b>Режим</b>   |   | <b>Охлаждане</b>  | <b>Отопление</b>  |
| <b>Номинален капацитет</b>   | W   | 5100(1250-5910)   | 5100(1250-6070)   |
| <b>Входна мощност</b>  | W   | 1580(330-2340)    | 1374(340-2520)    |
| <b>Входен ток</b>  | A   | 8.1(1.7~12.0)     | 7.0(1.7~13.0)     |
| <b>SEER/ Енергиен клас</b>   |   | 6,1/A++           | /                 |
| <b>SCOP/ Енергиен клас - средно</b>  |   | /                 | 4.0/A+            |
| <b>SCOP/ Енергиен клас - в режим отопление</b>   |   | /                 | 5,1/A+++          |
| <b>Работен обхват</b>  | °C  | 15-53             | -20-30            |
| <b>Консумация на електроенергия ( за година, на база на резултатите на стандартните тестове )</b>                    | kWh   | 293               | /                 |
| <b>Консумация на електроенергия ( за година, на база на резултатите на стандартните тестове) - средно</b>            | kWh   | /                 | 1330              |
| <b>Консумация на електроенергия ( за година, на база на резултатите на стандартните тестове) - в режим отопление</b> | kWh   | /                 | 1373              |
| <b>Обезвлажняване</b>  | Kg/h  | 1,5               |                   |
| <b>Степен на защита (IN) / (OUT)</b>   | (IP)  | IPX0/IPX4         |                   |
| <b>Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)</b>  | Class I / Class II  | I/I               |                   |
| <b>Макс. потребление на вход</b>   | W   | 2520              |                   |
| <b>Макс. текущ</b>   | A   | 13                |                   |
| <b>Компресор</b>   | Модел   |                   |                   |
|  | Тип   | Rotary            |                   |
|  | Марка   | GMCC              |                   |
| <b>Вътрешно тяло</b>   | Скорост на потока   | m <sup>3</sup> /h | 800               |
|  | Ниво на шум dB  | dB(A)             | 53/50/47/43/36    |
|  | Нетни размери   | mm                | 910×294×206       |
|  | Брутни размери  | mm                | 979×372×277       |
|  | Нето/ Бруто тегло   | Kg                | 10/13             |
| <b>Външно тяло</b>   | Ниво на шум dB  | dB(A)             | 55                |
|  | Нетни размери   | mm                | 853×602×349       |
|  | Брутни размери  | mm                | 890×628×385       |
|  | Нето / Бруто тегло  | Kg                | 35/38             |
|  | Тип на фреона   |                   | R32               |
|  | Тегло на хладилния агент  | g                 | 1                 |
|  | GWP   |                   | 675               |
|  | tCO <sub>2</sub> ,eq.   |                   | 0,68              |
|  | Макс. Разреждане / Макс. налягане                                   | Mpa               | 3,7/1,2           |
| <b>Тръби</b>   | Течна страна / Газова страна  | mm                | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) |
|  | Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото | m                 | 25/10             |