



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρασης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδροφίλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Οριζόντια Κίνηση Περισίων, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού, Λειτουργία Super Mute, 3D Air Flow, Τηλεχειριστήριο με Φωτισμό, Ειδική Επίστρωση Αποστακτήρα, 3in1 Φίλτρο Αέρα

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--|
| Ονομαστική Απόδοση | | | 18000BTU | |
| Τροφοδοσία | V/Hz | 220-240V~/50Hz/1P | | |
| Λειτουργία | | Ψύξη | Θέρμανση | |
| Ονομαστική Απόδοση | W | 5100(1250-5910) | 5100(1250-6070) | |
| Ισχύς Τροφοδοσίας | W | 1580(330-2340) | 1374(340-2520) | |
| Ρεύμα Λειτουργίας | A | 8.1(1.7~12.0) | 7.0(1.7~13.0) | |
| SEER/ Ενεργειακή Κλάση | | 6,1/A++ | / | |
| SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος | | / | 4.0/A+ | |
| SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο | | / | 5,1/A+++ | |
| Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας | °C | 15-53 | -20-30 | |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) | kWh | 293 | / | |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος | kWh | / | 1330 | |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο | kWh | / | 1373 | |
| Αφύγραση | Kg/h | 1,5 | | |
| Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.) | (IP) | IPX0/IPX4 | | |
| Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.) | Class I / Class II | I/I | | |
| Μέγ. Κατανάλωση | W | 2520 | | |
| Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας | A | 13 | | |
| Συμπιεστής | Μοντέλο | | | |
| | Τύπος | Rotary | | |
| | Μάρκα | GMCC | | |
| Εσωτερική Μονάδα | Παροχή Αέρα | m ³ /h | 800 | |
| | Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 53/50/47/43/36 | |
| | Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 910x294x206 | |
| | Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) | mm | 979x372x277 | |
| | Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος | Kg | 10/13 | |
| Εξωτερική μονάδα | Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 55 | |
| | Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ) | mm | 853x602x349 | |
| | Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) | mm | 890x628x385 | |
| | Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος | Kg | 35/38 | |
| | Ψυκτικό Μέσο | | R32 | |
| | Βάρος ψυκτικού μέσου | Kg | 1 | |
| | GWP | | 675 | |
| | tCO ₂ eq. | | 0,68 | |
| Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης | Mpa | 3,7/1,2 | | |
| Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού | Υγρού / Αερίου | mm | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) | |
| | Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά | m | 25/10 | |