



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρασης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευση Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Αυτόματη Κίνηση Περισίων, Anti-Cold Air, Λειτουργία Mute, Τηλεχειριστήριο με Φωτισμό, Ειδική Επίστρωση Αποστακτήρα

Όνομαστική Απόδοση		24000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	
Λειτουργία		220-240V~/50Hz/1P	
		Ψύξη	Θέρμανση
Όνομαστική Απόδοση	W	6810(1830~7800)	6870(1850~7900)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W	2257(410~2824)	2063(420~3005)
Ρεύμα Λειτουργίας	A	10.7(2.3~12.3)	9.9(2.3~13.5)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση		6,1/A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος		/	4.0/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο		/	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας	°C	15-53	-20-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)	kWh	390	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος	kWh	/	1680
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο	kWh	/	1592
Αφύγραση	Kg/h	1,8	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)	Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση	W	3005	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας	A	13,5	
Συμπιεστής	Μοντέλο		
	Τύπος	Rotary	
	Μάρκα	SANYO	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m³/h	980
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	54/51/48/44/40
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1010x315x220
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1096x390x297
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	13/16
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	57
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	920x699x380
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	960x732x400
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	40/43
	Ψυκτικό Μέσο		R32
	Βάρος ψυκτικού μέσου	Kg	1,14
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,77
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3,7/1,2	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8 (1/4-1/2)
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10