



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρυνσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περισίων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδροφίλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Οριζόντια Κίνηση Περισίων, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού, Λειτουργία Super Mute, 3D Air Flow, Τηλεχειριστήριο με Φωτισμό, Ειδική Επίστρωση Αποστακτήρα, 3in1 Φίλτρο Αέρα

Ονομαστική Απόδοση			24000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Λειτουργία			Ψύξη	Θέρμανση
Ονομαστική Απόδοση	W		6810(1830~7800)	6870(1850~7900)
Ισχύς Τροφοδοσίας	W		2257(410~2824)	2063(420~3005)
Ρεύμα Λειτουργίας	A		10.7(2.3~12.3)	9.9(2.3~13.5)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση			6,1/A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος			/	4.0/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο			/	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		°C	15-53	-20-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)		kWh	390	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος		kWh	/	1680
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο		kWh	/	1592
Αφύγρυνση		Kg/h	1,8	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	3005	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	13,5	
Συμπιεστής	Μοντέλο			
	Τύπος		Rotary	
	Μάρκα		SANYO	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m ³ /h	980	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	54/51/48/44/40	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	1010x315x220	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	1096x390x297	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	13/16	
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	57	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	920x699x380	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	960x732x400	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	40/43	
	Ψυκτικό Μέσο		R32	
	Βάρος ψυκτικού μέσου	Kg	1,14	
	GWP		675	
	tCO ₂ eq.		0,77	
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3,7/1,2	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8 (1/4-1/2)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	