



Tulajdonságok

Gombamentesítés, Öntisztítás, Öndiagnosztikai funkció, Továbbfejlesztett borítás, Szuper EMC teljesítmény, Rozsdamentes borítás, Intelligens leolvasztás, Szuper csendes konstrukció, Biztonsági kapcsoló, Turbó üzemmód, Hidrofílium alumínium hőcserélő, Alvó üzemmód, Hibakód jelzés, Alacsony zajszintű légáramlás, Kétoldali vízkivezetés, Többféle ventilátor sebesség, Automatikus újraindítás, Időzítő, Légkeverés, Mosható szűrő, Anti-Cold-Air (csak hőszivattyú), WIFI opcionális, I FEEL funkció, Lysozyme szűrő

Kapacitás		18000BTU			
Névleges feszültség és frekvencia	V/Hz	220-240V~/50HZ			
Üzemmód		Hűtés	Fűtés		
Névleges teljesítmény	W	5100(1300-5300)	5400(1300-5500)		
Felvett teljesítmény	W	1520(280-1700)	1400(220-1500)		
Áramerősség	A	7.0(1.2-7.5)	6.0(1.4-6.5)		
SEER-SCOP/ Energiaosztály	W/W	6,6/A++	4,1A+		
Üzemi hőmérséklet	(°C)	16~49°C	-15~30°C		
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kwh	270	1220		
Párátlanítás	Kg/h	1,6			
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4			
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I			
Maximális bemeneti fogyasztás	W	1900			
Max. áramerősség	A	9			
Kompresszor	Modell	KSN98D34UER3			
	Típus	DC			
	Márka	GMCC			
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	D-310-30-8		
		Tápfeszültség bemenet	W	58	
		Kapacitás	uF	3	
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	1230/1080/965/850	
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	mm	φ107.9x661	
	Beltéri levegőkeringetés	m ³ /h	850		
	Beltéri egység zajszint	dB(A)	57		
	Nettó méretek	mm	900×310×225		
	Csomagolás mérete	mm	950×372×292		
Nettó súly / Bruttó súly	Kg	11/14			
Külséri egység	Ventilátor motor	Modell	D-35-10A		
		Tápfeszültség bemenet	W	50	
		Kapacitás	uF	/	
		Külséri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	900	
	Külséri ventilátor	hossz	mm	407	
	Külséri egység zajszint	dB(A)	62		
	Nettó méretek	mm	715×280×537		
	Csomagolás mérete	mm	825×326×595		
	Nettó súly / Bruttó súly	Kg	25/29		
Hűtőközeg típusa / töltet tömege	g	R32/800			
Max. Kiürítés/Max. elszívás	Mpa	4.3/2.5			
Hűtőanyag csövezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	φ6,35/φ12,0		
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m	25/15		