



## Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Függőleges/Vízszintes automatikus mozgítás, Turbó üzemmód, Hideg légbefúvás elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -15°C, Kellemes hűtés, Független párátlantítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízvezetetés, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő

<b>Kapacitás</b>		9000BTU		
<b>Névleges feszültség és frekvencia</b>	V/Hz	220-240V~/50HZ		
<b>Üzemmód</b>		<b>Hűtés</b>	<b>Fűtés</b>	
<b>Névleges teljesítmény</b>	W	2600(940~3300)	2610(940~3360)	
<b>Felvett teljesítmény</b>	W	825	767	
<b>Áramerősség</b>	A	4,00	3,80	
<b>SEER-SCOP/ Energiaosztály</b>	W/W	6,1/ A++	4,0/A+	
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C	
<b>Energiafogyasztás ( évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)</b>	kwh	149	700	
<b>Parátlantítás</b>	Kg/h	0,9		
<b>Védelmi fokozat (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX4/IPX4		
<b>Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/ I		
<b>Maximális bemeneti fogyasztás</b>	W	1040		
<b>Max. áramerősség</b>	A	4,0		
<b>Kompresszor</b>	Modell			
	Típus		Rotary	
	Márka		RECHI	
<b>Beltéri egység</b>	<b>Ventilátor motor</b>	Modell	1170030067G	
		Tápfeszültség bemenet	W	20W output
		Kapacitás	uF	1,5
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	≤1320
	<b>Beltéri ventilátor</b>	átmérő x hossz	mm	φ92×578
	<b>Beltéri levegőkeringetés</b>	m <sup>3</sup> /h	550	
	<b>Beltéri egység zajszint</b>	dB(A)	47/43/35/32	
	<b>Nettó méretek</b>	mm	777×250×201	
	<b>Csomagolás mérete</b>	mm	840×315×260	
	<b>Nettó súly / Bruttó súly</b>	Kg	7,5/10	
<b>Külséri egység</b>	<b>Ventilátor motor</b>	Modell	1170040162AB	
		Tápfeszültség bemenet	W	33W output
		Kapacitás	uF	/
		Külséri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min	≤1000
	<b>Külséri ventilátor</b>	hossz	mm	φ384×134
	<b>Külséri egység zajszint</b>	dB(A)	50	
	<b>Nettó méretek</b>	mm	712×276×459	
	<b>Csomagolás mérete</b>	mm	765×310×481	
	<b>Nettó súly / Bruttó súly</b>	Kg	22/24	
	<b>Hűtőközeg típusa / töltet tömege</b>	g	R32/0.49kg	
<b>Max. Kiürítés/Max. elszívás</b>	Mpa	3.7/1.2		
<b>Hűtőanyag csővezetékek</b>	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	6,35/9,52	
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m	25/10	