



Caracteristici

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, performanță Super EMC, autodiagnostic, dezghețare inteligentă, funcție de autocurățire, funcție antimicrobiană, carcasă anticorozivă, mod de dezumidificare independent, design silențios, flux de aer silențios, mod Turbo mode, mod auto, mod silențios, notificare erori, buton urgență, repornire automată, buton temporizator automat, 4 viteze pentru ventilator, 5 viteze pentru motorul ventilatorului exterior, compatibilitate mono & multi, caracteristică temperatură 8o, răcire/încălzire, filtru tip fagure, filtru lavabil, filtru densitate crescută, scurgere laterală dublă, protecție stabilitate, flux aer 3D, sterilizare 56°C, control scurgere agent frigorific, telecomandă, memorie poziție clapetă, mișcare orizontală automată clapetă, afișaj LED ascuns, afișaj pornit/oprit, răcire confortabilă, răcire puternică la 60°C, răcire/încălzire rapidă, mișcare orizontală, suport telecomandă, filtru suplimentar, clapetă aluminiu hidrofili, ventilator viteze multiple, I-clean, capac superior, funcție mișcare clapetă automată, aer anti-rece, WiFi, filtru suplimentar, generator ionic bipolar.

Capacitate		12000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		220-240V~/50Hz/1P	
Mod		Răcire	Încălzire
Capacitatea nominală	W	3400(1000~3770)	3430(1000~3810)
Putere	W	1049(290-1500)	922(290-1730)
Curent intrare	A	5.1/A++(1.5-9.0)	4.7(1.5-10.0)
SEER/ Clasa energetică		6,1/A++	/
SCOP/ Clasa energetica - medie		/	4.0/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/	5,1/A+++
Niveluri de temperatură	°C	15-53	-20-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)	kWh	195	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu	kWh	/	840
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald	kWh	/	714
Dezumidificare	Kg/h	1,2	
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Consum Max. Intrare	W	1730	
Curent Max.	A	10	
Compressor	Model		
	Tip	Rotary	
	Marcă	GMCC	
Interior	Circulația aerului interior	m ³ /h	560
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	790x275x192
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	860x345x265
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	8,5/10,5
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	50
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	777x498x290
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	818x520x325
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	24/26
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	560
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		378,00
	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	3,7/1,2
	Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm
Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.		m	25/10