



## UV lampa

Ultraljubičasto svjetlo nudi dodatnu pomoć u borbi protiv neželjenih mikroorganizama. Emitirajući valove do 285 nm, pomaže u stvaranju područja bez virusa i bakterija bez negativnih nuspojava.



## 56°C sterilizacija

Tokom procesa samočišćenja, unutrašnja jedinica radi u posebnoj režimu rada koji pomaže da se isparivač osuši. Ova karakteristika je osmišljena kako bi unutrašnju jedinicu klima održavala čistom i spriječila rast bakterija.




## Noćni režim

Kada je ovaj režim aktiviran, klima može povećati ili smanjiti temperaturu za 1°C po satu tokom prva tri sata.



## Smart airflow

Možete birati između različitih položaja disperzije zraka koji su dostupni, kao što su efekat prekrivača, tuš, povjetarac itd.



## 8°C karakteristika grijanja

Ova opcija će automatski pokrenuti režim grijanja kada sobna temperatura padne ispod 8°C, vraća se u stanje pripravnosti kada dosegne ovaj broj.

## Wi-Fi

Wi-Fi karakteristika znači da se Tesla klima uređajem može upravljati i mobilnim telefonom ili drugim pametnim uređajima: opcija koja doprinosi vašoj svakodnevnoj udobnosti!





## Funkcije

I Feel / Slijedi me funkcija, Funkcija povjetarca, Pametan protok zraka, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, nehrđajuće kućište, Neovisni način odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok zraka s niskom razinom buke, Turbo način rada, Automatski način rada, Stanje mirovanja, oznaka koda kvara, tika za nuždu, automatsko ponovno pokretanje, vremenski programator, 4 brzine ventilatora, vanjski ventilator s pet brzina Mono & multi kompatibilnost, grijanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, filter visoke razine osjetljivosti, dvostrana odvodnja, Stability Protection, 3D protok zraka, sterilizacija na 56 °C, otkrivanje curenja rashladnog sredstva, daljinski upravljač s pozadinskim osvjetljenjem, memoriranje položaja krilaca, automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca Skriveni LED zaslon, displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 °C, Brzo hlađenje i grijanje, držač daljinskog, Horizontal swing, dodatan Health filter, Hidrofilna aluminijska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļjšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi Fi, dodatan Health filter, ugrađen grijač ocjeđivača

<b>Kapacitet</b>		12000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grijanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	3400(1000~3770)	3430(1000~3810)
<b>Ulazna snaga</b>	W	1049(290-1500)	922(290-1730)
<b>Ulazna struja</b>	A	5.1/A++(1.5-9.0)	4.7(1.5-10.0)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		6,1/A++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosječna</b>		/	4.0/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - grijanje</b>		/	5,1/A+++
<b>Radni opseg</b>	°C	15-53	-20-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kWh	195	/
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosječna</b>	kWh	/	840
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grijanje</b>	kWh	/	714
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1,2	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	1730	
<b>Maksimalna struja</b>	A	10	
<b>Kompresor</b>	Model		
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok zraka	m <sup>3</sup> /h	560
	Nivo buke dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Neto dimenzije	mm	790×275×192
	Bruto dimenzije	mm	860×345×265
	Neto / Bruto težina	Kg	8,5/10,5
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A)	50
	Neto dimenzije	mm	777×498×290
	Bruto dimenzije	mm	818×520×325
	Neto / Bruto težina	Kg	24/26
	Tip plina		R32
	Količina plina	Kg	560
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		378,00
<b>Maksimalni pritisak</b>	Mpa	3,7/1,2	
<b>Cijevi</b>	Tečna / plinska	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10