



Tulajdonságok

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Super EMC teljesítmény, Öndiagnosztika, intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Gombásodásgátló funkció, rozsdamentes burkolat, párátlanítás üzemmód, Szuper csendes kivitel, alacsony zajszintű légáram, turbó mód, Auto mód, Éjszakai mód, Hibakód jelzés, Vészvezérlés, Auto újraindítás, Időzítő Automatikus ki-/bekapcsolás, 4 fokozatú ventilátor, Ötfokozatú kültéri ventilátor motor, Mono- és multisplit, 8°C temperálás, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés, Méhsejtes szűrő, Mosható szűrő, nagy sűrűségű szűrő, kétoldali vízelvezetés, stabilitásvédelem, 3D légáramlás, 56°C sterilizálás, Hűtőanyag szivárgás érzékelő, Távirányító, Lamella pozíció memória, Vízszintes lamella automatikus mozgás, Rejtett led kijelző, Kijelző ON/OFF, Komforthűtés, Erős hűtés 60°C-on, Gyors hűtés és gyors fűtés, Váloztatható vízszintes légáram, RC tartó, Kiegészítő egészségügyi szűrő, Hidrofil alumínium lamella, Biztonsági kapcsoló, Több ventilátor sebesség, I-clean, Fedlap/fedél, Auto Swing lamella funkció, Anti-Cold Air, Wi Fi, Kiegészítő egészségügyi szűrő, Tálca fűtés

Kapacitás		12000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	
Mód		220-240V~/50Hz/1P	
Névleges kapacitás		Hűtés	Fűtés
Tápfeszültség bemenet		3400(1000~3770)	3430(1000~3810)
Bemeneti áramerősség		1049(290-1500)	922(290-1730)
SEER / Energetikai osztály		5.1/A++(1.5-9.0)	4.7(1.5-10.0)
SCOP / Energetikai osztály - átlag		6,1/A++	/
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban		/	4.0/A+
Működési tartomány (°C)		/	5,1/A+++
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		°C	15-53
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan		kWh	195
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben		kWh	/
Páramentesítés		kWh	/
Védettségi fok (IN) / (OUT)		Kg/h	1,2
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Max. bemeneti fogyasztás		Class I / Class II	I/I
Max. áramerősség		W	1730
Kompresszor		A	10
Kompresszor	Modell		
	Típus		Rotary
	Márka		GMCC
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m³/h	560
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Nettó méret	mm	790×275×192
	Csomagolási méret	mm	860×345×265
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	8,5/10,5
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	50
	Nettó méret	mm	777×498×290
	Csomagolási méret	mm	818×520×325
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	24/26
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	560
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		378,00
	Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	3,7/1,2
	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Hűtőanyag vezetékek		Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m
			25/10