




Caracteristici

I Feel / Follow me, Breeze away, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dehumidificare Independent, Design Super Silentios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep AutoIndicație Cod Eroare, Buton de Urgență, Auto restart, Timer Auto turn off/on, 4 Viteze ale Ventilatorului, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Compatibilitate Mono și Multi, Funcție de încălzire 8°C, Încălzire/răcire la temperatură joasă, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Filtru cu Densitate mare, Drenaj dublu lateral, Protecție a stabilității, Flux de aer 3D, Sterilizare 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Auto-Balansare fante aer Orizontală, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Racire&Încălzire Rapidă, Balansare fante aer Orizontală, Suport Telecomandă, Filtru additional pentru sănătate, Aluminii Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, I-clean, Placă superioară/capac, Funcția Auto Swing Louver, Anti-Aer Rece, Wi Fi, Filtru additional pentru sănătate, Încălzire unitate externă

Capacitate			12000BTU
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Mod			Răcire Încălzire
Capacitatea nominală		W	3400(1000~3770) 3430(1000~3810)
Putere		W	1049(290-1500) 922(290-1730)
Curent intrare		A	5.1/A++(1.5-9.0) 4.7(1.5-10.0)
SEER/ Clasa energetică			6,1/A++ /
SCOP/ Clasa energetica - medie			/ 4.0/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald			/ 5,1/A+++
Niveluri de temperatură		°C	15-53 -20-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kWh	195 /
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		kWh	/ 840
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		kWh	/ 714
Dezumidificare		Kg/h	1,2
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	1730
Curent Max.		A	10
Compressor		Model	
		Tip	Rotary
		Marcă	GMCC
Interior	Circulația aerului interior	m ³ /h	560
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	790×275×192
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	860×345×265
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	8,5/10,5
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	50
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	777×498×290
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	818×520×325
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	24/26
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	560
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		378,00
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.		Mpa	3,7/1,2
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10