



Caracteristici

I Feel / Follow me, Briză de aer discretă, Flux de aer Smart, ECO, Performanță super EMC, Autodiagnosticare, Dezghețare inteligentă, Funcție de autocurățare, Funcție Anti-Mucegai, Carcasă Anti-Rugina, Mod de Dezumidificare Independent, Design Super Silentios, Flux de Aer cu Zgomot Redus, Mod Turbo, Mod Auto, Mod Sleep Auto, Indicație Cod Eroare, Buton de Urgență, Auto restart, Timer Auto turn off/on, Motor ventilator exterior cu cinci trepte, Încălzire/răcire la temperatură scăzută, Filtru Fagure, Filtru Lavabil, Filtru cu Densitate mare, Drenaj dublu lateral, Protecție a stabilității, Flux de aer 3D, Sterilizare 56°C, Detectare scurgeri de agent frigorific, Telecomandă, Memorie poziție fante aer, Auto-Balansare fante aer Orizontală, Display LED ascuns, Display ON/OFF, Răcire Confortabilă, Răcire Puternică la 60°C, Racire&Încălzire Rapidă, Balansare fante aer Orizontală, Suport Telecomandă, Filtru HEPA filter, Aer Proaspăt O2, Senzor de lumină inteligent, Curățare Ușoară, Aluminiu Hidrofil Fin, Comutator de Rezervă, Echipat cu mai multe viteze ale ventilatorului, briză Blândă, I-clean, Placă superioară/capac, Funcția Auto Swing Louver, Anti-Aer Rece, Wi Fi, Lampă UV, Încălzire unitate externă

Capacitate		12000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Mod		Răcire	Încălzire
Capacitatea nominală	W	3630(1000~4000)	3900(1000~4500)
Putere	W	921(290-1510)	994(290-1950)
Curent intrare	A	4.7(1.5-9.2)	5.1(1.5-10.0)
SEER/ Clasa energetică		8,5/A+++	/
SCOP/ Clasa energetica - medie		/	4,6/A++
SCOP/ Clasa energetica - mai cald		/	5,1/A+++
Niveluri de temperatură		°C	15-53 -20-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kWh	148
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		kWh	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		kWh	822
Dezumidificare		Kg/h	1,2
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	1950
Curent Max.		A	10
Compressor		Model	KSN98D64UEZ3
		Tip	Rotary
		Marcă	GMCC
Interior	Circulația aerului interior	m ³ /h	660
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	51/48/42/35/32
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	960x316x198
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	1035x390x360
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	13/15
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	51
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	795x305x549
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	835x340x585
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	26,5/28,5
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	0,805
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,54
Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.		Mpa	3,7/1,2
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10