



Tulajdonságok

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, Super EMC teljesítmény, Öndiagnosztika, intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Gombásodásgátló funkció, rozsdamentes burkolat, páratlanítás üzemmód, Szuper csendes kivitel, alacsony zajszintű légáram, turbó mód, Auto mód, Auto mód, Éjszakai mód, Hibakód jelzés, Vészvezérlés, Auto újraindítás, Időzítő Automatikus ki-/bekapcsolás, Ötfokozatú kültéri ventilátor motor, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés, Méhsejtes szűrő, Mosható szűrő, nagy sűrűségű szűrő, kétoldali vízelvezetés, stabilitásvédelem, 3D légáramlás, 56°C sterilizálás, Hűtőanyag szivárgás érzékelő, Távirányító, Lamella pozíció memória, Vízszintes lamella automatikus mozgás, Rejtett led kijelző, Kijelző ON/OFF, Komforthűtés, Erős hűtés 60°C-on, Gyors hűtés és gyors fűtés, Váloztatható vízszintes légáram, RC tartó, HEPA szűrő, Friss levegő funkció, Intelligens fényszensor, könnyű tisztítás, Hidrofil alumínium lamella, Biztonsági kapcsoló, Több ventilátor sebesség és légáram, I-clean, Fedlap/fedél, Auto Swing lamella funkció, Anti-Cold Air, Wi Fi, UVC sterilizálás, Tálca fűtés

Kapacitás		12000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	
Mód		Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		3630(1000~4000)	3900(1000~4500)
Tápfeszültség bemenet		921(290-1510)	994(290-1950)
Bemeneti áramerősség		4.7(1.5-9.2)	5.1(1.5-10.0)
SEER / Energetikai osztály		8,5/A+++	/
SCOP / Energetikai osztály - átlag		/	4,6/A++
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban		/	5,1/A+++
Működési tartomány (°C)		°C	15-53
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kWh	148
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan		kWh	/
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben		kWh	/
Páramentesítés		Kg/h	1,2
Védettségi fok (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Max. bemeneti fogyasztás		W	1950
Max. áramerősség		A	10
Kompresszor	Modell	KSN98D64UEZ3	
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m³/h	660
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	51/48/42/35/32
	Nettó méret	mm	960×316×198
	Csomagolási méret	mm	1035×390×360
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	13/15
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	51
	Nettó méret	mm	795×305×549
	Csomagolási méret	mm	835×340×585
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	26,5/28,5
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	g	0,805
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,54
	Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	3,7/1,2
Hűtőanyag vezetékek	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/10