



## Funkcije

I Feel / Follow me, Prijatno hlađenje, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56 ° C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60 ° C, Brzo hlađenje i grijanje, Držač daljinskog, Horizontalno kretanja krilaca, Dodatni Health filter, Hidrofilna aluminijaska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija

<b>Kapacitet</b>		18000BTU	
<b>Napajanje</b>	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
<b>Režim rada</b>		<b>Hlađenje</b>	<b>Grejanje</b>
<b>Nominalni kapacitet</b>	W	5100(1250-5900)	5130(1250-6080)
<b>Ulazna snaga</b>	W	1574(330-2350)	1382(340-2550)
<b>Ulazna struja</b>	A	8.2(1.7~12.0)	7.2(1.7~13.0)
<b>SEER/ Energetska klasa</b>		6,1/A++	/
<b>SCOP/ Energetska klasa - prosečna</b>		/	4.0/A+
<b>SCOP/ Energetska klasa - grejanje</b>		/	5,1/A+++
<b>Radni opseg</b>	°C	15-53	-20-30
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)</b>	kWh	293	/
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna</b>	kWh	/	1330
<b>Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje</b>	kWh	/	1373
<b>Odvlaživanje / isušivanje</b>	Kg/h	1,5	
<b>Stepen zaštite (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)</b>	Class I / Class II	I/I	
<b>Maksimalna potrošnja</b>	W	2550	
<b>Maksimalna struja</b>	A	13	
<b>Kompresor</b>	Model		
	Tip	Rotary	
	Brand	SANYO	
<b>Unutrašnja jedinica</b>	Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h	820
	Nivo buke dB	dB(A)	54/50/47/43/36
	Neto dimenzije	mm	920×306×195
	Bruto dimenzije	mm	990×380×265
	Neto / Bruto težina	Kg	11/13
<b>Spoljašnja jedinica</b>	Nivo buke dB	dB(A)	55
	Neto dimenzije	mm	853×602×349
	Bruto dimenzije	mm	890×628×385
	Neto / Bruto težina	Kg	35/38
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1
	GWP		675
	tCO <sub>2</sub> eq.		0,68
<b>Maksimalni pritisak</b>	Mpa	3,7/1,2	
<b>Cevi</b>	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10