



Tulajdonságok

I Feel / Follow me, Intelligens légáramlás, ECO, Super EMC teljesítmény, Öndiagnosztika, Intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Gombaölő funkció, Rozsdamentes készülékház, Független páratlanítási üzemmód, Szuper csendes kialakítás, Alacsony zajszintű légáramlás, Turbo mód, Auto mód, Sleep mód, Hibakód jelzés, Vészhelyzeti gomb, Auto újraindítás, Időzítő Automatikus ki/be kapcsolás, 4 ventilátorsebesség, Ötfokozatú kültéri ventilátor motor, Mono és multi kompatibilitás, 8°C temperáló fűtés, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés, Méhsejtes szűrő, Mosható szűrő, Nagy sűrűségű szűrő, Kétoldali vízelvezetés, Stabilitásvédelem, 3D Légáramlás, 56°C sterilizálás, Hűtőanyag-szivárgás érzékelése, Távirányító, Légterelő memória, Automatikus vízszintes lamellamozgás, Rejtett led kijelző, Kijelző BE/KIKAPCSOLÁS, Komfortos hűtés, Erős hűtés 60°C-on, Gyors hűtés és gyors fűtés, Vízszintes légterelés, Távirányítótartó, Kiegészítő egészségügyi szűrő, Hidrofil alumínium lamella, Biztonsági kapcsoló, Többféle ventilátor sebesség, I-clean, Felső lemez/borítás, Automatikus légterelés, Anti-Cold Air, Wi Fi, Kiegészítő egészségügyi szűrő, Tálca fűtés

Kapacitás		12000BTU	
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ
Mód		Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	3500(800-4100)	3800(1000-4200)
Tápfeszültség bemenet	W	1180(100-1600)	1100(300-1600)
Bemeneti áramerősség	A	5.6(0.7-7.8)	4.9(1.5-8.0)
SEER / Energetikai osztály		6,1/A++	/
SCOP / Energetikai osztály - átlag		/	4,0/A+
SCOP / Energetikai osztály - melegebb időszakban		/	5,1/A+++
Működési tartomány (°C)	°C	16-49	-25-30
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)	kWh	200	/
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - átlagosan	kWh	/	943
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján) - melegben	kWh	/	927
Páramentesítés	Kg/h	1,7	
Védettségi fok (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Max. bemeneti fogyasztás	W	1900	
Max. áramerősség	A	9,5	
Kompresszor	Modell	KSN98D34UER3	
	Típus	Rotary	
	Márka	GMCC	
Beltéri	Beltéri levegő keringtetése	m ³ /h	600
	Beltéri zajszint dB	dB(A)	36/40/45/48/56
	Nettó méret	mm	761×296×199
	Csomagolási méret	mm	825×367×277
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	7,5/10,5
Kültéri	Kültéri zajszint dB	dB(A)	63
	Nettó méret	mm	705×530×280
	Csomagolási méret	mm	825×595×345
	Nettó súly / bruttó súly	Kg	22.5/26
	Hűtőközeg típusa		R32
	Hűtőközeg tömege	Kg	0,56
	GWP		675
tCO ₂ eq.		0,38	
Max. Kiürítés / Max. Szívási nyomás	Mpa	4.3/2.5	
Hűtőanyag vezeték	Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Max. hűtőközegcső hossz / Max. szintkülönbség	m	25/15