



Funkcije

I Feel / Follow me, Pametan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samo dijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Kućište sa zaštitom protiv rde, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tih dizajn, Nizak protok vazduha, Turbo režim, Automatski režim, Režim spavanja, Indikator greške, Dugme za hitne slučajeve, Automatsko ponovno pokretanje, Automatsko isključivanje/ uključivanje tajmera, 4 brzine ventilatora, Petostepeni motor spoljnog ventilatora, Mono i višestruka kompatibilnost, funkcija grejanja na 8°C, Grejanje/hlađenje na niskoj temperaturi, Filter sača, Perivi filter, Filter visoke gustine, Dvostrana drenaža, Zaštita stabilnosti, 3D protok vazduha, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Daljinski upravljač, Memorija položaja otvora, Horizontalno automatsko duvanje, Skriveni led displej, Uključivanje/Isključivanje ekrana, Udobno hlađenje, Jako hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i brzo grejanje, Horizontalno pomeranje, RC držač, Hidrofilna aluminijumska peraja, Rezervni prekidač, Opremljena brzina sa više ventilatora, I-clean, Gornja ploča/poklopac, Automatsko pomeranje, Sprečavanje hladnog vazduha, Wi Fi, Dodatni zdravstveni filter, Grejač spoljašnje jedinice

Kapacitet		12000BTU	
Napajanje		220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje	Grejanje
Nominalni kapacitet	W	3500(800-4100)	3800(1000-4200)
Ulazna snaga	W	1180(100-1600)	1100(300-1600)
Ulazna struja	A	5.6(0.7-7.8)	4.9(1.5-8.0)
SEER/ Energetska klasa		6,1/A++	/
SCOP/ Energetska klasa - prosečna		/	4,0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje		/	5,1/A+++
Radni opseg	°C	16-49	-25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kWh	200	/
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna	kWh	/	943
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje	kWh	/	927
Ovlaživanje / isušivanje	Kg/h	1,7	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	1900	
Maksimalna struja	A	9,5	
Kompresor	Model	KSN98D34UER3	
	Tip	Rotary	
	Brand	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m ³ /h	600
	Nivo buke dB	dB(A)	36/40/45/48/56
	Neto dimenzije	mm	761×296×199
	Bruto dimenzije	mm	825×367×277
	Neto / Bruto težina	Kg	7,5/10,5
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	63
	Neto dimenzije	mm	705×530×280
	Bruto dimenzije	mm	825×595×345
	Neto / Bruto težina	Kg	22.5/26
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	0,56
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
	Maksimalni pritisak	Mpa	4.3/2.5
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/15