




Lastnosti

Funkcija I Feel/Follow me, pametni pretok zraka, EKO, delovanje s super EMC, samodiagnosticiranje, pametno odtaljevanje samodejnega čiščenja, antifungalna funkcija, omarica za preprečevanje rjavenja, način neodvisnega razvlaževanja, super tiha zasnova, tih pretok zraka, način turbo, samodejni način, način spanja, indikator kode napake, gumb za nujne primere, samodejni ponovni zagon, samodejni vklop/izklop časovnika, 4 hitrosti ventilatorja, motor zunanjega ventilatorja s 5 hitrostmi, mono- in multizdružljivost, funkcija ogrevanja 8 °C, nizkotemperaturno ogrevanje/hlajenje, satasti filter, pralni filter, filter z visoko gostoto, dvostransko odvajanje vode, zaščita stabilnosti, 3D-pretok zraka, sterilizacija 56 °C, zaznavanje puščanja hladilnega sredstva, daljinski upravljalnik, pomnjenje položaja usmerjevalnika zraka, vodoravno usmerjanje zraka pri vodoravnem usmerjevalniku zraka, skriti zaslon LED, VKLOP/IZKLOP zaslona, udobno hlajenje, močno hlajenje pri 60 °C, hitro hlajenje in hitro ogrevanje, vodoravno usmerjanje zraka, držalo daljinskega upravljalnika, dodatni filter za zaščito zdravja, krilo iz hidrofilnega aluminija, opremljeno z ventilatorjem z več hitrostmi, I-clean, zgornja plošča/pokrov, funkcija samodejnega, usmerjanja zraka usmerjevalnika zraka, zaščita proti hladnemu zraku, Wi-Fi, dodatni filter za zaščito zrava, grelnik posode

Kapaciteta			12000BTU
Napajanje: Napetost / Frekvenca		V/Hz	220-240V~/50HZ
Način delovanja			Hlajenje
Nazivna moč		W	3500(800-4100)
Vhodna moč		W	1180(100-1600)
Delovni tok		A	5.6(0.7-7.8)
SEER/ energijski razred			6,1/A++
SCOP/ energijski razred - povprečen			/
SCOP/ energijski razred - toplejše			5,1/A+++
Temperaturni obseg		°C	16-49
Poraba energije (na leto, na podlagi rezultatov standardnih testov)		kWh	200
Poraba energije (na leto, glede na rezultate standardnih testov) - povprečna		kWh	/
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov testa) - topleje		kWh	/
Razvlaževanje		Kg/h	1,7
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		(IP)	IPX0/IPX4
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		Class I / Class II	I/I
Max. Poraba		W	1900
Max. Tok		A	9,5
Kompresor	Model		KSN98D34UER3
	Vrsta		Rotary
	Blagovna znamka		GMCC
Notranja enota	Pretok zraka	m³/h	600
	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	36/40/45/48/56
	Dimenzija notranje enote	mm	761×296×199
	Dimenzija pakiranja	mm	825×367×277
	Neto teža / Bruto teža	Kg	7,5/10,5
Zunanja enota	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	63
	Dimenzija notranje enote	mm	705×530×280
	Dimenzija pakiranja	mm	825×595×345
	Neto teža / Bruto teža	Kg	22.5/26
	Vrsta plina		R32
	Teža plina	Kg	0,56
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,38
	Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk	Mpa	4.3/2.5
	Tekočina / Plin	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
Instalacija	Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika	m	25/15